

PRESTANDEDEKLARATION



Produkttyp

Avloppssystem med rör och rördelar i gråjärn med kemikaliebeständig ytbeläggning samt kopplingar i rostfritt alternativt syrafast plåt med tätande gummi EPDM alternativt NPD gummi.

Unik identifikationskod

MA-System®, Ultrajet®, JETETT®, JET®.

Produktområde i enlighet med Europeisk standard

Klass18, byggprodukter för avloppsvatten

Identifikation av artikel

RSK-nummer, tillverkningsdatum

Byggproduktens avsedda användningsområde

Ljuddämpat inomhusavlopp

Tillverkare

Gustavsberg Rörssystem AB
Svetsaregatan 19
302 50 Halmstad

www.gustavsberg-ror.se
mail@gustavsberg-ror.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukternas prestanda

Egenkontroll, Brandegenskaper system 3, Övriga System 4

Standard

Produkten omfattas av harmoniserad standard SS-EN 877/A1:2006/AC:2008.

SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut med identifikationsnummer 0402 har utfört test av Brandegenskaper enligt system 3 utfärdat provningsrapport.

Angiven prestanda MA-System

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Brandegenskaper	A2-s1,d0	SS-EN 877/A1:2006/AC:2008
Dimensioner	NPD	SS-EN 877/A1:2006/AC:2008
Slaghållfasthet	NPD	SS-EN 877/A1:2006/AC:2008
Täthet	NPD	SS-EN 877/A1:2006/AC:2008
Beständighet	NPD	SS-EN 877/A1:2006/AC:2008

*NPD = No performance determined (ingen prestanda fastställd)

Förlängd garantitid för MA-System® gäller endast vid användning av MA-System® produkter; rör, rördelar och kopplingar. Får ej kombineras med andra fabrikat.

Halmstad, 6 mars 2013

Hans Rundblad
Kvalitetsansvarig

Gustavsberg Rörssystem AB. www.gustavsberg-ror.se. mail@gustavsberg-ror.se
Vid support. order@gustavsberg-ror.se. Fax. 035-17 22 31. Tel. 035-17 21 40.
Halmstad (huvudkontor). Svetsaregatan 19. 302 50 HALMSTAD. Tel. 035-17 22 30.
Stockholm. Råsundavägen 166. 169 36 Solna. Tel. 035-17 22 30.



GUSTAVSBERG
RÖRSYSTEM