



Installationsfärdiga kopplingar

— *för sprinklermontage*



Installationsfärdiga sprinklerkopplingar

- Dimension 42,4 – 76,1 mm
- För sprinklersystem upp till 25 bar
- Förmonterade, färre lösa delar att hantera
- Snabbt montage, reducerar installationstiden
- 15 kopplingar motsvarar 260 lösa delar
- Tar mindre plats, lättare design
- Försmorda
- Stum koppling – Ingen momentdragning krävs
- FM, UL och VDS certifierade



Installationsfärdig böj 90°

Typ 101



Art nr	Dimension	Byggmått C-E	Vikt	Färg
233001	42,4	62	1,5	Röd
233002	48,3	65	1,7	Röd
233003	60,3	71	2,5	Röd
233004	76,1	80	3,4	Röd
233005	42,4	62	1,5	Galv
233006	48,3	65	1,7	Galv
233007	60,3	71	2,4	Galv
233008	76,1	80	3,0	Galv

Installationsfärdig böj 45°

Typ 103



Art nr	Dimension	Byggmått C-E	Vikt	Färg
233009	42,4	46	1,3	Röd
233010	48,3	48	1,4	Röd
233011	60,3	51	2,0	Röd
233012	76,1	54	2,3	Röd
233013	42,4	46	1,3	Galv
233014	48,3	48	1,4	Galv
233015	60,3	51	2,0	Galv
233016	76,1	54	2,3	Galv

Installationsfärdigt T-rör

Typ 102



Art nr	Dimension	Byggmått C-E	Vikt	Färg
233017	42,4	62	1,9	Röd
233018	48,3	65	2,1	Röd
233019	60,3	73	2,9	Röd
233020	76,1	81	3,5	Röd
233021	42,4	62	1,9	Galv
233022	48,3	65	2,1	Galv
233023	60,3	73	2,9	Galv
233024	76,1	81	3,5	Galv

Skarvnippel Rill/Rill

Typ 143



Art nr	Dimension	Längd	Vikt
233025	42,4	60	0,2
233026	48,3	60	0,2
233027	60,3	60	0,3
233028	76,1	60	0,5

