



Snabbkopplingar

– *för sprinklermontage*



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

Victaulic snabbkoppling 009N

- Installationsfärdig, stum koppling avsedd för sammanfogning av sprinklerrör
- Typ FireLock EZ Style 009N
- Dimension 42,4–219,1 mm
- Specifikt anpassade för sprinklerinstallationer upp till 25 bar
- Levereras förmonterade
- FM-godkända för användning tillsammans med Altech Easyflow lättviktsrör
- Material hus: Mjukt gjutjärnsstål enligt ASTM A-536, kvalitet 65-45-12
- Material packning: EPDM-gummi E typ A, lilamärkt
- Ytbehandling: Rödmålad eller galvaniserad
- Temperaturområde -20 °C– +50 °C
- FM, UL & VdS certifierade
- Kopplingarna är byggvarubedömda



Artnr	Dimension	Max PN Bar	Max draglast kN	Längd (mm)	Diam (mm)	Vikt (kg)	Typ
231114	42,4	25	3,51	127	79	0,60	Röd
231115	48,3	25	4,60	130	86	0,70	Röd
231116	60,3	25	7,19	143	102	0,90	Röd
231117	76,1	25	11,47	152	118	1,00	Röd
231118	88,9	25	15,62	171	130	1,00	Röd
231119	114,3	25	25,82	200	152	1,30	Röd
230760	139,3	25	38,53	235	175	2,20	Röd
230762	168,3	20	44,47	264	213	2,70	Röd
230990	219,1	16	94,86	340	276	5,20	Röd



Artnr	Dimension	Max PN Bar	Max draglast kN	Längd (mm)	Diam (mm)	Vikt (kg)	Typ
231000	42,4	25	3,51	127	79	0,60	Galv
231001	48,3	25	4,60	130	86	0,70	Galv
231002	60,3	25	7,19	143	102	0,90	Galv
231003	76,1	25	11,47	152	118	1,00	Galv
231004	88,9	25	15,62	171	130	1,00	Galv
231005	114,3	25	25,82	200	152	1,30	Galv
230766	139,3	25	38,53	235	175	2,20	Galv
230768	168,3	20	44,47	264	213	2,70	Galv
230992	219,1	16	94,86	340	276	5,20	Galv



Sprinkler

på Dahl