

Produktspecifikation

Skarvtape 75mm x 30,5m

Skarvtape används för vattentät skarvning av SealEco gummiduk eller vid anslutning av gummiduk mot underlag som glas, metall, trä mm. Tapen är mjuk och flexibel men ger samtidigt omedelbar vidhäftning vid kontakt med gummiduken utan torktid. Installeras alltid ihop med Tape Primer.



Teknisk data

Bredd:	75 mm
Längd:	30,5 m
Bas:	Syntetiskt gummi
Färg:	Svart

Förpackningsstorlek

4 rullar/kartong	9.5 kg
56 kartonger/pall	532 kg

Förvaring

Förvaras torrt och svalt (4-30°C) i originalförpackningen. Rekommenderad lagringstid i obruten förpackning är max 24 månader.

Säkerhet

Läs säkerhetsdatablad innan användning.

Användning

Skarvtape kräver ett underlag som är helt torrt och rent samt en omgivande temperatur mellan 5-40°C. Rengöring av duken innan skarvning kan göras med Rengöringsvätska 9700. Vid skarvning måste gummiduken vara helt slät och fri från veck eller inbyggda spänningar.

Markera placeringen av duköverlapp samt Skarvtapens läge tydligt med penna eller snörslå för att säkerställa positionering och att skarven blir rak. Vid skarvning ska dukarna överlappa min 75mm samt skall Skarvtapen vara synlig längsmed hela skarven, dvs sticka ut ca 10 mm, för att försäkra tät skarv.

Bägge kontaktytorna bestryks med Tape Primer med pensel eller dyna och lämnas öppna tills primern torkat så att den inte längre smetar men fortfarande är klibbig, max 20 min. Tapen positioneras och pressas på plats mha tryckrulle med releasefilmen kvar. Releasefilmen tas bort samtidigt som den överlappande duken trycks på plats. Slutligen säkerställs skarvens täthet genom att noggrant pressa samman skarven med en tryckrulle.

Tape Primer används på bägge kontaktytorna även då Skarvtapen används vid anslutning mot underlag.

Begränsningar

Används inte för att klä in eller täta detaljer.

Kan inte installeras under 5°C, vid nederbörd eller kraftig vind. Om dessa kriterier inte uppfylls måste installation omedelbart avbrytas.