Produktspecifikation

Tape Primer

Tape Primer används för skarvning eller anslutning mot underlag av SealEco gummiduk i kombination med Skarvtape 75mm x 30.5m eller vid skarvningen och detaljlösningar i kombination med antingen Flashing Tape ovulkad eller med Täckremsa vulkad.



Teknisk data

Bas:	Syntetiskt gummi i lösningsmedel.
Färg:	Genomskinlig

Förpackningsstorlek

0.95 liter/burk	0,9 kg
6 burkar/kartong	5,4 kg
48 kartonger/pall	259 kg
3,8 liter/burk	3,5 kg
6 burkar/kartong	20,9 kg
30 kartonger/pall	627 kg

Förvaring

Förvaras torrt och svalt (5-30°C) i originalförpackningen. Rekommenderad lagringstid i obruten förpackning är max 12 månader.

Säkerhet

Tape Primer innehåller lösningsmedel och är lättantändlig. Läs säkerhetsdatablad innan användning.

Åtgång/täckförmåga

Gummiduk samt släta icke sugande underlag: 20 m²/liter. 125m skarv/liter.

Användning

Rör om Tape Primer noggrant innan användning och var tjugonde minut under användning. Tape Primer är inte reaktiv så en öppnad förpackning kan användas så länge primern inte blir trögflytande. Tape Primer får inte spädas/förtunnas.

Tape Primer kräver ett underlag som är helt torrt och rent samt en omgivande temperatur mellan 5-40°C. Rengöring av duken innan skarvning kan göras med Rengöringsvätska 9700. Vid skarvning måste gummiduken vara helt flat och fri från veck eller inbyggda spänningar.

Vid skarvning med Skarvtape bestryks bägge kontaktytorna med Tape Primer och vid skarvning med Flashing Tape ovulkad samt Täckremsa vulkad bestryks enbart ytan taperna skall skarvas mot. Använd pensel eller dyna och lämna Tape Primer öppen tills den torkat så att den inte längre smetar men fortfarande är klibbig, max 20 min. Tapen positioneras och pressas på plats mha tryckrulle.

Begränsningar

Kan inte installeras under 5°C, vid nederbörd eller kraftig vind. Om dessa kriterier inte uppfylls måste installation omedelbart avbrytas.

SealEco
Post Address: P.O. Box 514, SE-331 25 Värnamo, Sweden
Phone: +46 (0) 370 510 100, Fax: +46 (0) 370 510 101, Email: info@sealeco.com, www.sealeco.com