

DGS-BOX - IR R744

Komplett gaslarmslösning

Färdigt paket för installation av gaslarm för CO₂ i kyl-/frysrum och maskinrum. Innehåller allt som behövs inkl. skyltar och påkörningsskydd.

Funktioner:

- Innehåller Danfoss nya DGS IR för CO₂.
- Sensor med 5 meter anslutningskabel.
- Kommunikation till överordnat system (Modbus RTU, RS-485)
- Knapp på fronten för enkelt funktionstest.



Tekniska specifikationer:

Gaslarm: Danfoss DGS-IR CO₂ Remote

Mått (BxHxD): 245x310x105 mm

Strömförsörjning: 230 volt

Kapslingsklass: IP65

Max effekt: 30W

Standarder: CE

Medföljande tillbehör:

- 3 st skyltar
- 1 st blyxtljus med siren
- 1 st sensor med 5 m kabel
- 1 st väggfäste för sensor
- 1 st påkörningsskydd



Extra tillbehör:

- Skylt för maskinrum
- Ljus för indikering vid extra ingångar
- Egenkontrollpärm
- Extra sensor

Kommunikation

Gaslarmet är förinställt för kommunikation med Danfoss AK-SM 850 men kan ställas om för att bli kompatibelt med AK-SM 350/720 genom att ta bort bygeln som sitter mellan JP4 stiften. Detta sänker modbus hastigheten från 38 400 till 19 200 bit/s.

Simulera larm

För att simulera ett larm, håll inne testknappen i minst 8 sekunder. Samtliga ljud- och ljussignaler samt relä för utgående larm är nu aktiva tills du släpper knappen.

Inkopplingsschema

