

Altech

Altech Vattenmätarkonsoler



Altech Vattenmätarkonsoler är typgodkända för tappvatteninstallation hos RISE och har typgodkännandebevis SCo701-16.

Vattenmätarkonsol utan ventiler



520 80 70



520 80 36



520 80 59



520 80 60

Altech vattenmätarkonsol med rostfri bygel. Kopplingar i avzinkningshårdig CW625N mässing. PN10. En fast koppling och en teleskopisk koppling (110 mm har två fasta kopplingar). Packningar i PE. Skruv och plugg medföljer ej.

Art nr	Anslutning	Anslutning vattenmätare	Mätarlängd	För vattenmätare
520 80 70	R15	G20	110 mm	QN 1,5
520 80 36	R20	G25	190–220 mm	QN 2,5
520 80 59	R25	G32	260 mm	QN 6,0
520 80 60	R40	G50	300 mm	QN 10

Vattenmätarkonsol med ventiler



520 80 37



520 80 44



520 80 43



520 80 45

Altech vattenmätarkonsol med rostfri bygel. Passbit (PN10) medföljer. Kopplingar i avzinkningshårdig CW625N mässing. PN10. En fast koppling och en teleskopisk koppling G25xR20. Packningar i PE. Skruv och plugg medföljer ej.

Art nr	Kulventil	Backventil	Anslutning vattenmätare	Mätarlängd	För vattenmätare
520 80 37	Vinkel R25xG20 + G20x22 mm	–	G25	190–220 mm	QN 2,5
520 80 44	Vinkel R25xG20 + G20x22 mm	22 mm slät x 22 mm kläm	G25	190–220 mm	QN 2,5
520 80 43	Vinkel R25xG20 + Rak G20x22 mm	–	G25	190–220 mm	QN 2,5
520 80 45	Vinkel R25xG20 + Rak G20x22 mm	22 mm slät x 22 mm kläm	G25	190–220 mm	QN 2,5

Vattenmätarkonsol med ventiler



520 80 84



520 80 86



520 81 01

Altech vattenmätarkonsol med rostfri bygel. Kopplingar i avzinkningshärdig CW625N mässing. PN10. Två fasta kopplingar G20 x R15. Packningar i PE. Skruv och plugg medföljer ej.

Art nr	Kulventil	Backventil	Anslutning vattenmätare	Mätarlängd	För vattenmätare
Enkelkonsol					
520 80 84	Rak G15 x rak G15	–	G20	110 mm	QN 1,5
520 80 86	Rak G15	G15	G20	110 mm	QN 1,5
Dubbelkonsol					
520 81 01	Rak G15 (2 st) x rak G15 (2 st)	–	G20	110 mm	QN 1,5

Tillbehör



464 77 37, 464 78 24, 464 78 25, 464 78 26



520 81 02



495 08 34



495 08 50



464 78 27



10 24 12, 10 24 14, 10 24 16, 10 24 18

Art nr	Tillbehör
464 77 37	Passbit R20 x 110 mm, i avzinkningshårdig mässing. Utvändig gänga, PN16.
464 78 24	Passbit R25 x 130 mm, i avzinkningshårdig mässing. Utvändig gänga, PN16.
464 78 25	Passbit R32 x 260 mm, i avzinkningshårdig mässing. Utvändig gänga, PN16.
464 78 26	Passbit R50 x 300 mm, i avzinkningshårdig mässing. Utvändig gänga, PN16.
520 81 02	* Passbit R25 x 190 mm, i plast. Utvändig gänga, PN10, temp 0°C - +40°C
495 08 34	Backventil 22 mm, kontrollerbar, PN10, maxtemp 90 °C
495 08 50	Backventil G15, kontrollerbar, PN10, maxtemp 90 °C
464 78 27	Förlängningsstycke R25 x G25, 30 mm, i avzinkningshårdig mässing. Inklusive packning. Utvändig x invändig gänga
10 24 12	Packning för Vattenmätare 110
10 24 14	Packning för Vattenmätare 190-220
10 24 16	Packning för Vattenmätare 260
10 24 18	Packning för Vattenmätare 300

* Passbit i plast får endast användas tillfälligt i vattenmätarkonsol under byggtiden.



198 12 66, 198 12 68, 198 12 70



198 12 67, 198 12 69, 198 12 71

Art nr	Tillbehör
198 12 66	Koppling R25 x R20 för vattenmätarkonsol FAST, inklusive packning.
198 12 67	Koppling R25 x R20 för vattenmätarkonsol TELESKOP, inklusive packning.
198 12 68	Koppling R32 x R25 för vattenmätarkonsol FAST, inklusive packning.
198 12 69	Koppling R32 x R25 för vattenmätarkonsol TELESKOP, inklusive packning.
198 12 70	Koppling R50 x R40 för vattenmätarkonsol FAST, inklusive packning.
198 12 71	Koppling R50 x R40 för vattenmätarkonsol TELESKOP, inklusive packning.

Altech Kulventiler AL 3605



Avstängningsventiler för varmt och kallt tappvatten

Kulventiler med fullt genomlopp och invändig gänga, tillverkade i avzinkningshärdig mässing med vred i aluminium, packning i grafoil, tefloniserad kula och blåsutsäker spindel.

Tryckklass: PN40 upp till max 95 °C

Dimensionsområde: DN10 – DN50

Temperaturområde vatten: 0 °C – +150 °C

Temperaturområde luft: -10 °C – +150 °C

Används för installationer med varmt och kallt tappvatten samt luft, vakuum och lättare oljor (som diesel). Maxtryck 16 bar för brännbara vätskor. RISE typgodkännande nr: SC0593-16.

Med vred

Art nr	Modell	Färg
450 74 42	G15	Röd
450 74 45	G15	Blå

Altech Kulventil



Avstängningsventil för varmt och kallt tappvatten

Altech kulventil i avzinkningshärdig mässing CW602N (Azh), med vred.

Art nr	Modell
450 08 17	G20 x R20, vinkel
450 08 18	G20 x 22 mm, vinkel
450 08 19	G20 x 22 mm, rak

Monteringsanvisning



1. Konsolen kan monteras vertikalt eller horisontellt. Oavsett montage ska konsolen sitta rakt, använd gärna vattenpass. Pilmarkeringen på konsolen markerar flödesriktning. Använd rätt skruv för ändamålet.



2. Oavsett vilken typ av koppling eller ventil du ska montera på konsolens kopplingar, använd för ändamålet korrekt tätningsmaterial, applikationen av tätningsmaterial utföres enligt tillverkarens instruktion.



3. Montera kopplingar eller ventiler på kopplets utvändiga gängor.



4. Montera packningarna i löpmutrarna, montera sedan passbit eller vattenmätare. Passbit i plast får bara vara installerad under byggtiden.



5. Om backventil monteras så ska den sitta efter kulventilen på utgående sida av konsolen.
Åtdragningsmoment för backventilens klämringskoppling:
Skruva först åt för hand, drag sedan med fast nyckel $3/4$ varv, släpp därefter muttern något och återdra med $1/8$ varv

Drift och skötsel

1. Kopplingarna på vattenmätarkonsolen är underhållsfria.
2. Kulventiler ska gärna motioneras (öppnas/stängas) 1-2 gånger/år
3. Backventil kan kontrolleras genom att stänga utgående kulventil, öppna sedan kontrollskruven på backventilen, lite vatten ska komma ut. Om det rinner vatten kontinuerligt så måste backventilen servas eller eventuellt bytas ut.

Tillverkarförsäkran:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.



Dahl Sverige AB
SCo701-16