

Produktinformation

- Gängrör tillverkade enligt SS EN 10255:2004+A1:2007
- Tillverkning ISO 9001 certifierad
- Varmsträckreducerade svetsade rör, täthetsprovade
- Mått gods och vikt enligt angivelse i tabell i norm för Medium och Tjocka
- Stålkvalite S195T
- Rören är CE märkta enligt direktiv 93/68/EC
- Yttre svetssöm trimmad, inre svetssöm får max vara 60% av godstjocklek
- Leveranslängd 6 respektive 3 meter
- Längdtolerans -0/+100 mm
- Levereras Svart obehandlat/Galvat/Skyddsmålat
- Varmgalvanisering sker enligt SS EN 10240 A1 "Inre/Yttre skyddsbeläggning för stålror"
- Tabell A1 invändigt 55 my/vid svetsråg 28 my
- Blästrade och målade 40 micron polyesterfärg. Blå Kulör RAL5005
- Blästrade och målade 40 micron polyesterfärg. Grå Kulör RAL7012

Medium Svarta ogängade 6 meter/längd



Art nr:	Benämning
122 03 18	-
122 03 26	-
122 03 34	-
122 03 42	-
122 03 59	-
122 03 67	-
122 03 75	-
122 03 83	-
122 03 91	-
122 04 09	-
122 04 25	100

Tjocka Svarta ogängade 6 meter/längd



Art nr:	Benämning
122 43 28	10
122 43 36	15
122 43 44	20
122 43 51	25
122 43 69	32
122 43 77	40
122 43 85	50
122 43 93	65
-	-
-	-

Medium Blå gängade utan muff 6 meter/längd



Art nr:	Benämning
122 11 92	10
122 11 93	15
122 11 94	20
122 11 95	25
122 11 96	32
122 11 97	40
122 11 98	50

Medium Blå gängade utan muff 3 meter/längd



Art nr:	Benämning
-	-
-	-
-	-
122 12 29	25
122 12 30	32
122 12 31	40
122 12 32	50

Information om mått och vikt se nästa sida!

Gängrör

- SS EN 10255 Medium / Tjocka

Medium Grå gängade utan muff 6 meter/längd

Art nr:	Benämning
225030	25
225031	32
225032	40
225033	50

Medium Grå gängade utan muff 3 meter/längd

Art nr:	Benämning
225040	25
225041	32
225042	40
225043	50

Medium Galv ogängade 6 meter/ längd



Art nr:	Benämning
122 23 30	15
122 23 48	20
122 23 55	25
122 23 63	32
122 23 71	40
122 23 89	50
122 23 97	65
122 24 05	80

Medium Galv Gängade med muff 6 meter/längd



Art nr:	Benämning
122 20 33	15
122 20 41	20
122 20 58	25
122 20 66	32
122 20 74	40
122 20 82	50
122 20 90	65
122 21 08	80
122 21 24	100

DN	Medium Mått	Medium Vikt		DN	Tjocka Mått	Tjocka Vikt
8	13,5x2,3	0,64		-	-	
10	17,2x2,3	0,84		10	17,2x2,9	1,02
15	21,3x2,6	1,22		15	21,3x3,2	1,44
20	26,9x2,6	1,56		20	26,9x3,2	1,87
25	33,7x3,2	2,41		25	33,7x4,0	2,93
32	42,4x3,2	3,10		32	42,4x4,0	3,79
40	48,3x3,2	3,56		40	48,3x4,0	4,37
50	60,3x3,6	5,03		50	60,3x4,5	6,19
65	76,1x3,6	6,42		65	76,1x4,5	7,93
80	88,9x4,0	8,36		-	-	-
100	114,3x4,5	12,2		-	-	-