

Tekniska data EPDM-kompensator



Temperatur: 100 grader C,
intermittent 115 grader C

Användningsområden

Universell, svaga syror, estrar, ketoner,
saltvatten, hetvatten, kylvatten utan
petroleumbaserade tillsatser.

God beständighet mot solljus och lysrör, (ozon)

Artikel- nummer	RSK- nummer	Storlek Diameter (mm/tum)	Bygg- längd (mm)	Rörelseupptagning			Bälg PN Bar	Flänsar PN Bar	Vikt kg
				Axiell (mm)	Lateral (mm)	Vinkel (grader)			
GEPF025		25/ 1"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	2,5
GEPF032	1510201	32/ 1 1/4"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	3,1
GEPF040	1510202	40/ 1 1/2"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	3,5
GEPF050	1510203	50/ 2"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	4,5
GEPF065	1510204	65/ 2 1/2"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	5,2
GEPF080	1510205	80/ 3"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	6,8
GEPF100	1510206	100/ 4"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	7,4
GEPF125	1510207	125/ 5"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	10,3
GEPF150	1510208	150/ 6"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	13,2
GEPF200.10	1510209	200/ 8"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10	18
GEPF200.16	1510210	200/ 8"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	16	18
GEPF250.10	1510211	250/ 10"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10	23
GEPF250.16	1510212	250/ 10"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	16	25
GEPF300.10	1510213	300/ 12"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10	29
GEPF300.16	1510214	300/ 12"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	16	33
GEPF350.10	1510215	350/ 14"	203	+16/ -28	+/- 25	15	10	10	37
GEPF350.16		350/ 14"	203	+16/ -28	+/- 25	15	10	16	44
GEPF400.10	1510216	400/ 16"	203	+16/ -28	+/- 25	15	10	10	47
GEPF400.16		400/ 16"	203	+16/ -28	+/- 25	15	10	16	53
GEPF500.10	1510217	500/ 20"	203	+16/ -28	+/- 25	10	10	10	62
GEPF500.16		500/ 20"	203	+16/ -28	+/- 25	10	10	16	88
GEPF600.10	1510218	600/ 24"	270	+16/ -28	+/- 25	10	10	10	87
GEPF600.16		600/ 24"	270	+16/ -28	+/- 25	10	10	16	115

Våra EPDM-kompensatorer har normalt sett elförzinkade flänsar som standard