

A large, dynamic splash of water in various shades of blue, forming a circular shape around the central text. The water droplets and ripples are clearly visible, giving a sense of movement and freshness.

VCTEC

BENTONITLERA



Bentonitlera

Vad är Bentonit?

Bentonit är en lerart som har sitt ursprung i vulkanisk aska med ett dominerande inslag av mineralet montmorillonit. Bentonit är en 100 % ren naturprodukt. Den har unika egenskaper såsom extremt hög svällningsförmåga och vattenabsorption.

Användningsområden

- Geologisk barriär vid bottentätning av deponi.
- Tätskärmar vid VA-arbeten.
- Tätskärmar vid åtskiljande av förorenad och icke förorenad mark.
- Fogtätning av gat- och marksten.

Fysikaliska data

Densitet vid 95 % packningsgrad ca. 2 000 kg/m³

Densitet lösvikt ca. 1 300 kg/m³

Votec BES levereras alltid i en fukthalt optimal för komprimering. Optimala fukthalter och inblandningsrecept är testade på ackrediterade laboratorier.

Frakt tillkommer.

Art nr	Bentonitinblandning (%)	K-värde (m/s)	Förp. säck
726420	5	1×10^{-9}	1 ton
726421	7,5	5×10^{-10}	1 ton
726422	10	1×10^{-10}	1 ton
726423	15	3×10^{-11}	1 ton

