

Serie E125 Snabbriillventil StrengThin™ 100 Vridspjällventil

Victaulic [produktblad 31.05](#)

- Ventilhus: Varmförzinkat.
- Spjällskiva: Rostfritt stål 316 som överensstämmer med ASTM A351, kvalitet CF8M.
- Packning i EPDM.
- Tillgänglig med Handspak eller Växel.
- Temperaturområde: -34°C till +82°C.



Artikelnr Spak	Artikelnr Växel	Beskrivning mm	Max PN Bar	Vikt Handhjul kg	Vikt Handhjul med manöverdon kg	Hylsa Storlek mm
401 74 21	401 74 29	60,3	16	3,7	4,5	22
401 74 22	401 74 30	76,1	16	4,8	5,6	27
401 74 23	401 74 31	88,9	16	6,5	6,9	27
401 74 24	401 74 32	114,3	16	8,2	8,6	27
401 74 25	401 74 33	139,7	16	12,8	13,6	32
495 64 87	401 74 34	168,3	16	14,6	15,4	36
401 74 26	401 74 35	219,1	16	25,4	27,7	36

Serie E461 Vridspjällventler med StrengThin™ 100 rillländer

Victaulic [produktblad 17.40](#)

- Ventilhus: Syrafast rostfritt stål.
- Spjällskiva: Rostfritt stål som överensstämmer med ASTM A351, kvalitet CF8M.
- Packning i EPDM och Nitril. ISO 5211.
- Topp handtag, 10 positioner. Ventilen monteras med rillkopplingar.
- Temperaturområde: EPDM: -34°C till +110°C.
Nitril: -12°C till +65°C.



Artikelnr Spak (EPDM)	EPDM med Växel (T)	Beskrivning mm	Max PN Bar	Vikt kg
456 43 63	456 43 64	60,3	21	1,7
456 43 65	456 43 66	76,1	21	2,7
456 43 67	456 43 68	88,9	21	3,0
456 43 69	456 43 70	114,3	21	5,1
456 43 71	456 43 72	139,7	21	8,2
456 43 73	456 43 74	168,3	21	10,4
-	-	219,1	21	17,4
-	-	273,0	21	30,3
-	-	323,9	21	38,7