

Kulventil med Pneumatiskt Don Enkelverkande

Beskrivning:

3-delad kulventil i syrafast material med fullt genomlopp, typ EGO 2013 med invändig gänga.

Komplett monterad med pneumatiskt enkelverkande manöverdon för max 10 bars lufttryck.


Max omgivningstemperatur -30 °C till +80 °C

Manövertryck Don 2-10 bar

Fjäder stänger ventil vid luftbortfall.

Tekniska specifikationer	
Detalj	Material
Ventilhus	Syrafast stål, A351-CF8M 1.4408
Gängända	Syrafast stål, A351-CF8M 1.4408
Svetsända	Syrafast stål, A351-CF8M 1.4408
Kula	Syrafast stål, A351-CF8M 1.4408
Spindel	Syrafast stål, ASTM A276 316
Säte	Glasfiberarmerad PTFE
Hustätningar	PTFE
Spindeltätning	PTFE
Handtag	Rostfritt stål AISI 304
Spindelmutter	Rostfritt stål AISI 304
Bult	Rostfritt stål AISI 304

Detalj	Material
Cylinder och gavlar	Aluminium, eloxerad
Medietemperatur	-30 °C till +80 °C
Axel stål	Förzinkad
Justerskurv och bultar	Rostfritt stål
Luftanslutning WM	2-8 Namur 1/8"
Luftanslutning WM	12-400 Namur 1/4"
Montage	ISO



Art nr	Dim	PN 20 °C	Don	Manövertryck 5,5 bar	Fjäderkraft bar	Höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Vikt kg
880006	15	64	WM2 SR	9 Nm	6 Nm	190	115	76	2,15
880007	20	64	WM4 SR	16 Nm	13 Nm	196	115	76	3,15
880008	25	64	WM4 SR	13 Nm	16 Nm	198	115	76	3,65
880009	32	64	WM8 SR	27 Nm	25 Nm	213	115	76	6,00
880010	40	64	WM8 SR	27 Nm	25 Nm	237	133	88	6,70
880011	50	64	WM20 SR	71 Nm	67 Nm	265	162	105	12,90