

Kulventil med elektriskt manöverdon

Beskrivning:


3-delad kulventil i syrafast material med fullt genomlopp, typ EGO 2012 med svetsändar.

Komplett monterad med elektriskt manöverdon för 230V AC, 50Hz.

Max omgivningstemperatur -20 °C till +70 °C.

Tekniska specifikationer	
Detalj	Material
Ventilhus	Syrafast stål, A351-CF8M 1.4408
Gångända	Syrafast stål, A351-CF8M 1.4408
Svetsända	Syrafast stål, A351-CF8M 1.4408
Kula	Syrafast stål, A351-CF8M 1.4408
Spindel	Syrafast stål, ASTM A276 316
Säte	Glasfiberarmerad PTFE
Hustätningar	PTFE
Spindeltätning	PTFE
Handtag	Rostfritt stål AISI 304
Spindelmutter	Rostfritt stål AISI 304
Bult	Rostfritt stål AISI 304

Detalj	Material
Skyddsklass	IP67 (ITQ002-004 IP66)
Andlägesbrytare, mekaniska	4 st
Värmeelement	5W
Momentbrytare	Ej ITQ002-004
Kabelgenomföringar	2 x M20



Art nr	Dim	PN 20 °C	Don	Vridmoment	Gångtid 0-90°	Höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Vikt kg
880030	15	64	ITQ002	20 Nm	11 sek	184,5	89,5	89,5	2,05
880031	20	64	ITQ002	20 Nm	11 sek	190,5	89,5	89,5	2,25
880032	25	64	ITQ004	40 Nm	14 sek	234	114	114	4,75
880033	32	64	ITQ004	40 Nm	14 sek	249	114	114	5,60
880034	40	64	ITQ004	40 Nm	14 sek	255	114	114	6,30
880035	50	64	ITQ008	80 Nm	16 sek	254	160	121	8,50