

Presstätning i standardutförande

med graderad supersegmentringsteknik

HSD100 SSG 1x25/32/40/50/63 b40 A2/EPDM55

Artikelnr: 3030300058, GTIN: 4052487121286



- **optisk och haptisk monteringssäkerhet tack vare inbyggd kontrollöppning**
- **inbyggd supersegmentringsteknik för individuell anpassning till lokal ledningsdiameter**
- **Segment med exakt diametermärkning**



Bilden kan avvika från den valda produkten

För tätning av nyinstallerade eller redan lagda rör i kärnborrningar eller foderrör. Kan anpassas lokalt till de vanligaste ledningsdiameterarna.

FAKTA

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Vattentät betong, exponeringsklass 1, Vattentät betong, exponeringsklass 2

Fördelar:

- standardmässig delad från Ø 100 mm
- lokalt delbar från Ø 150 mm för eftermontering
- många olika materialkombinationer för behovsanpassade tillämpningar finns tillgängliga
- kan levereras från lager

Mått:

- Tätningsområde: 40 mm

Egenskaper:

- U-profil: maximal stabilitet hos pressesegmenten

Material:

- Pressplattor, skruvar och muttrar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM

Täthet:

- gas- och vattentät

EGENSKAPER

Foderrör/kärnbörning $\varnothing_i$ (mm): 100

lämpligt för mediarör $\varnothing_a$ (mm): 25, 32, 40, 50, 63

BILDER

