

Tryckmätarsats

För mätning av ånga och heta vätskor



REXOTHERM



Standardutförande

Tryckmätare, avstängningsventil med kontrollfläns, vattensäcksrör, avstängningsventil, anslutningsstycke, svetsstuds samt planpackning.

Användning

Tryckmätarsatsen används vid mätning av tryck på ånga eller heta vätskor där tryckmätaren måste skyddas mot högre temperatur än 50°C.

Specialutförande

Lika standardutförandet men alla delar av syrafast stål SS 2343.

Egenskaper	Standardutförande	Specialutförande
Arbetstemperatur	max. +100°C	max. +120°C
Arbetsstryck	max. 64 bar	max. 100 bar
Anslutning	G3/8 B, G1/2 B	G3/8 B, G1/2 B
Tryckmätare	RX-3010, kopparlegering	RX-2010, syrafast
Ventil med kontrollfläns	mässing	syrafast stål
Vattensäcksrör	stål	syrafast stål
Ventil	mässing	syrafast stål
Anslutningsstycke	mässing	syrafast stål
Svetsstuds	stål	syrafast stål
Planpackning	koppar	koppar



Teknisk data

Tryckmätarsats



Tryckmätare

Tryckmätare.

Husdiameter Ø 100 eller 150 mm.

Anslutning G 3/8 eller G 1/2.

Tryckområde från 0–1 bar till max. 0–100 bar.

Avstängningsventil med kontrollfläns

Avstängningsventil med kontrollfläns.

Material: mässing.

Anslutning G 3/8 eller G 1/2.

Vattensäcksrör

Vattensäcksrör i vinkelutförande.

Material: stål SS 1435.

Anslutning G 3/8 eller G 1/2.

Avstängningsventil

Avstängningsventil.

Material: mässing.

Anslutning G 3/8 eller G 1/2.

Anslutningsstycke

Anslutningsstycke.

Material: mässing.

Anslutning G 3/8 eller G 1/2.

Svetsstuds

Svetsstuds.

Material: Stål C 22.8.

Anslutning G 3/8 eller G 1/2.

Planpackning (5 st)

Planpackning.

Material: koppar.

För anslutning G 3/8 eller G 1/2.

Specialutförande

Lika standardutförande men alla delar av syrafast stål SS 2343.

