

MAX TRYCK:

Klarar tryck upp till
0,5 bar.

MATERIAL:

Tillverkad i slagtålig ABS plast
med tätning i EPDM

TILLBEHÖR:

Smörjmedel krävs för
installation. Smörjmedel
medföljer produkten.

VIKTIGT!



Se till så att den
avsmalnande kanten på
gummipackningen inte
fälls tillbaka när den
trycks in i röret

IBECO IA-adapter

Koppling för att sammankoppla alla rörmaterial
invändigt för övergång till muff eller slätände.
DN125-300.

Smörjmedel appliceras på gummipackningen
före montage.

- Enkelt och snabbt montage- inga verktyg behövs
- Rengöring av rörets yttre yta ej nödvändig



Art.nr	RSK nr.	DN	För rör ID mm	Rör slätände (Da) mm	Längd (B) B mm	Yttermått A mm	Vikt kg
IA125	311 45 15	125	123- 128	125	170	138	0,5
IA150	311 45 16	150	148- 153	160	170	172	0,6
IA200	311 45 17	200	198- 202	200	175	215	0,8
IA225*	311 45 18	225	220- 225	250	185	270	1,7
IA250	311 45 19	250	248- 252	250	175	270	1,3
IA300	311 45 20	300	298- 302	315	175	333	1,5

* I produktion

