



PRESTANDEDEKLARATION

Nr: DOP202110-0111

1. **Produkttypens unika identifikationskod:**
VOTEC Geonät biaxiella 20/20 artikelnummer se bilaga
2. **Avsedd användning:**
Tätskikt och geosynteter
3. **Tillverkare:**
Dahl Sverige AB, Box 67, 177 22 Järfälla
Telefon: 08-583 595 00, www.dahl.se
4. **Tillverkarens representant:**
Ej tillämbart
5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**
System 2+
6. **a) Harmoniserad standard:**
EN 13249 :2016 , EN 13250:2016, EN 13251:2016, EN 13253:2016, EN 13254:2016, EN 13255:2016, EN 13257:2016, EN 13265:2016.

b) Anmält organ:
Notified Body No. SKZ – Testing GmbH (identification no. 1213) performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control (FPC) and the continuous surveillance.

7. Prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation
Tensile Strength (MD) and (CMD)	23 kN/m	- 3 kN/m	EN ISO 10319
Elongation at Break (MD) and (CMD)	10%	+/- 1.5%	
Static puncture resistance	NPD		EN ISO 12236
Dynamic perforation resistance	NPD		EN ISO 13433
Hållbarhet	To be covered one month from the date of installation. Predicted to be durable for a minimum 25 years in natural soils with 4 < pH < 9 and soil temperatures < 25°C.		EN ISO 12447



8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild dokumentation:

Ej tillämbart

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.



(Underskrift)

Beriar Maroof Kvalitets- och miljöansvarig, produkter
(namn och befattning)

Kallhäll, 2021-10-13
(plats och dag för utfärdande)

Bilaga

Art nr	Produktnamn
726515	VOTEC GEONÄT 20/20 KN/M 5.95X50M