



## PRESTANDEDEKLARATION

Nr: DOP202110-0112

1. **Produkttypens unika identifikationskod:**  
VOTEC Geonät biaxiella 30/30 artikelnummer se bilaga
2. **Avsedd användning:**  
Tätskikt och geosynteter
3. **Tillverkare:**  
Dahl Sverige AB, Box 67, 177 22 Järfälla  
Telefon: 08-583 595 00, [www.dahl.se](http://www.dahl.se)
4. **Tillverkarens representant:**  
Ej tillämbart
5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**  
System 2+
6. **a) Harmoniserad standard:**  
EN 13249 :2016 , EN 13250:2016, EN 13251:2016, EN 13253:2016, EN 13254:2016, EN 13255:2016, EN 13257:2016, EN 13265:2016.  
  
**b) Anmält organ:**  
Notified Body No. SKZ – Testing GmbH (identification no. 1213) performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control (FPC) and the continuous surveillance.

### 7. Prestanda

| Väsentliga egenskaper              | Prestanda                                                                                                                                                                                      |          | Harmoniserad teknisk specifikation |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| Tensile Strength (MD) and (CMD)    | 33 kN/m                                                                                                                                                                                        | - 3 kN/m | EN ISO 10319                       |
| Elongation at Break (MD) and (CMD) | 7.7%                                                                                                                                                                                           | +/- 1.5% |                                    |
| Static puncture resistance         | NPD                                                                                                                                                                                            |          | EN ISO 12236                       |
| Dynamic perforation resistance     | NPD                                                                                                                                                                                            |          | EN ISO 13433                       |
| Hållbarhet                         | To be covered one month from the date of installation. Predicted to be durable for a minimum 25 years in natural soils with $4 < \text{pH} < 9$ and soil temperatures $< 25^{\circ}\text{C}$ . |          | EN ISO 12447                       |



**8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild dokumentation:**

Ej tillämbart

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.



(Underskrift)

Beriar Maroof Kvalitets- och miljöansvarig, produkter  
(namn och befattning)

Kallhäll, 2021-10-13  
(plats och dag för utfärdande)

**Bilaga**

| Art nr | Produktnamn                     |
|--------|---------------------------------|
| 726516 | VOTEC GEONÄT 30/30KN/M 5.95X50M |