

PRODUKTDATABLAD

INSPEKTIONSLUCKA STANDARD (STD)

PRODUKTBESKRIVNING

Standardluckan är avsedd för montering i vägg eller tak där behov finns för en öppning. Luckan är tillverkad av galvaniserad stålplåt. Framsidan på luckan är vit, pulverlackerad med NCS S 0500-N – glanstal 30.



MONTERING

Inspektionsluckan består av tre delar: ram, lucka och fästbleck. Ramen fästes i vägg och tak med klämfästen för skivtjocklekar mellan 12,5 – 25 mm. Luckan fästes i ramen med snäpplås t.o.m. 400x400 mm, lucka från 500x500 mm och större har ett mejsellås.



SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Luckan rengöres bäst med ljummet vatten och mild såpa. Använd mjuk trasa för att eftertorka.

Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning	Dimension HxB (mm)	Kulör	Lås	Vikt st/kg
240543	7375963	Inspektionslucka STD	150 x 150	NCS S 0500-N	Snäpplås	0,06
240544	7375964	Inspektionslucka STD	200 x 200	NCS S 0500-N	Snäpplås	0,95
240545	7375965	Inspektionslucka STD	300 x 300	NCS S 0500-N	Snäpplås	1,50
-	7375966	Inspektionslucka STD	400 x 400	NCS S 0500-N	Snäpplås	2,35
-	7375967	Inspektionslucka STD	500 x 500	NCS S 0500-N	Mejsellås	3,25
-	7375968	Inspektionslucka STD	600 x 600	NCS S 0500-N	Mejsellås	4,10