



EQLQ TUBE PURE 3G1,5 R50

Artnr	E0461301	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	20314592		
Lev typbet	EQLQ TUBE PURE		
UNSPSC			
EAN	6430065753711		

Produktegenskaper

Ledarmaterial:	Koppar	Ledaryta:	Blank
Ledararea:	1.5 mm ²	Ledarkategori:	Klass 1 = entrådig
Antal ledare:	3	Ledarisolering:	Polyolefin
Specifikation ledarisolering:	XLPE (VPE)	Partmärkning:	Färg
Med skyddsledare:	Ja	Max tillåten ledartemperatur:	70 °C
Avskärmning:	Ja	Biledare:	Ja
Skärm:	Al/PE	Material i yttre mantel:	Polyolefin
Specifikation material yttre mantel:	Polyeten (PE)	Färg på yttre mantel:	Vit
Kabelgeometri:	Rund	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2
Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2	Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja
Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Ja	Ytterdiameter ungefärligt:	9 mm
Godkänt temperaturområde utomhus, flexibel anslutning:	-15...60 °C	Märkspänning U0:	450 V
Märkspänning U:	750 V	Ledarform:	Rund
Lämplig som installationskabel:	Ja	Vikt:	112 kg/km

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri, skärmad installationskabel för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. UV- skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Ej I EX klassade utrymmen.