



Med sikte på framtiden

testo 316-4

Läcksökare för köldmedier

Snabb och tillförlitlig läcksökning i kylanläggningar och värmepumpar

NYHET!

R134a

R22

R404a

H₂

R717
(NH₃)



Högklassig läcksökare för köldmedier med extremt lång livslängd



Användaren kan enkelt byta sensor



Permanent sensorkontroll



Max-indikator visar maximalt läckage

Mätset 1: snabb och pålitlig läcksökning med testo 316-4 i anläggningar med vanliga köldmedier.

Mätset 2: läcksökning med testo 316-4 i anläggningar med ammoniak.

Sensorn kontrolleras kontinuerligt. Om ett fel uppstår eller om sensorn blir smutsig visas det i displayen. I så fall kan den enkelt göras ren och är då direkt klar att användas igen.

När ett läckage känns av ändrar displayen färg från grön till röd. Dessutom indikeras läckaget med en ljudsignal. Med hjälp av öronsnäckan kan testo 316 även användas i bullriga miljöer. Maxindikator-funktionen visar maximala läckage och gör det enklare att hitta läckageplatsen. Den böjliga svanhalsen gör det möjligt att placera sensorn optimalt, så nära rören eller läckagepunkten som möjligt.

Användaren kan bygga om testo 316-4 till att bli en ammoniakdetektor, genom att helt enkelt byta sensor.

Fördelar:

- Mycket lång sensorlivslängd
- Ljud- och ljuslarm
- Permanent sensorkontroll
- Användaren kan enkelt byta sensor
- Öronsnäcka för säker läcksökning i bullriga miljöer

Tekniska data	
Mätparameter	g/a
Avkänningsbara gaser	R134a, R22, R404a, H ₂ och alla vanliga köldmedier som CFC, HCFC, HFC NH ₃ (separat sensorhuvud)
Undre gränsvärde	3 g/a
Svarstid	<1 s
Läckage-larm	Ljud- och ljuslarm
Uppfyller:	1g/år, känslighet i enlighet med EN 14624 och E 35-422 - SAEJ1627
Lång svanhals	370 mm
Starttid	<50 s (0 ... +50 °C) <80 s (-20 ... 0 °C)
Driftstemp.	-20 ... +50 °C
Omgivningsfukt	20 ... 80 %RH
Förvaringstemp.	-25 ... +70 °C
Strömförsörjning	1 batteriblock (6 NiMH-celler)
Batteriliv	8 tim (Kontinuerlig användning)
Mått	190 x 57 x 42 mm
Vikt	348 g
Garanti	24 månader (instrument och sensor)

Beställningsformulär

Antal	Produkt	Best.nr.	
	Mätset 1: testo 316-4, sensorhuvud för köldmedier (CFC, HCFC, HFC, H ₂), väska, laddare m. nätanslutn., öronsnäcka	0563 3164	
	Mätset 2 med testo 316-4, sensorhuvud för NH ₃ , väska, laddare med nätanslutning, öronsnäcka	0563 3165	
	Reservdelssensor till gasläcksökare: köldmedier (CFC, HCFC, HFC, H ₂)	0554 3180	
	Reservdelssensor till gasläcksökare: ammoniak (NH ₃)	0554 3181	

Avsändare

Namn	Adress
Företag	Ort
Telefon / fax	E-post
Avdelning	Datum, namnteckning