

Vi mäter det.



Elektronisk läcksökare för köldmedier

testo 316-3 – Pålitlig läcksökning

Hög känslighet < 4 g/a innebär att minsta läckage kan detekteras

Kan detektera alla vanliga köldmedier

Enklast möjliga funktion med en enda knapp

Alltid redo utan förinställningar

LED-indikering för läckage med samtidigt ljudlarm



g/a

testo 316-3 är en pålitlig läcksökare för köldmedier som bör ingå i varje professionell kylteknikutrustning. Den detekterar även de minsta läckagen tack vare sin höga känslighet 4 g/a och uppfyller kraven i F-gasförordningen samt standarderna SAE J1627 och EN14624.

Instrumentet är redo att användas omedelbart efter start, utan att någon karakteristikkurva måste väljas. Tack vare den automatiska nollställningen kan testo 316-3 även detektera läckage i lokaler som redan har kontaminerats.

www.nordtec.se

Tekniska data / Tillbehör

testo 316-3

testo 316-3, läcksökare för CFC, HFC, HCFC
inkl. givarhuvud, serviceväska,
fabriksprotokoll, batterier och filter

Best.nr. 0563 3163



Tekniska data för sensor

Mätparameter	g/a
Känslighet	4 g/a (0,15 oz/a)

Allmänna tekniska data

Köldmedier som kan detekteras	R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507, R438A samt alla CFC-, HFC-, and HCFC-medier
Standarder	SAE J1627, EN 14624, EG 2004/108/EG
Driftstemp.	-20 ... +50 °C
Omgivningsfukt	20 ... 80 %RH
Förvaringstemp.	0 ... +50 °C
Batterityp	2 st. D
Batteritid	16 tim kontinuerlig drift
Sensors livslängd	Ca. 80 ... 100 tim (motsvarar ca. 1 år)
Vikt	Ca. 500 g (inkl. batterier)
Garanti	2 år

Tillbehör för mätinstrument

Best.nr.

Sensorhuvud till testo 316-3	0554 2610	
------------------------------	-----------	--

Nordtec Instrument AB
Box 12036, 402 41 Göteborg
Telefon 031-704 10 70
Fax 031-12 50 42
E-post nordtec@nordtec.se

www.nordtec.se