



Gummikompensator Viton typ GVIF med varmgalvade flänsar



Temperaturområde: -25 - +140°C

Användningsområden

Aggressiva media, starka syror,
koncentrerade syror.

Observera att temperaturen påverkar
trycktåligheten

Vid osäkerhet om materialval, tryck och
temperatur kontakta oss.

Standard med varmgalvade flänsar. Klass C4

Artikel- nummer	Storlek Diameter (mm/tum)	Bygg- längd (mm)	Rörelseupptagning			Bälg PN Bar	Flänsar PN Bar	Vikt kg
			Axiell (mm)	Lateral (mm)	Vinkel (grader)			
GVIF025	25/ 1"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	2,5
GVIF032	32/ 1 1/4"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	3,1
GVIF040	40/ 1 1/2"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	3,5
GVIF050	50/ 2"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	4,5
GVIF065	65/ 2 1/2"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	5,2
GVIF080	80/ 3"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	6,8
GVIF100	100/ 4"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	7,4
GVIF125	125/ 5"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	10,3
GVIF150	150/ 6"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	13,2
GVIF200.10	200/ 8"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10	18
GVIF200.16	200/ 8"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	16	18
GVIF250.10	250/ 10"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10	23
GVIF250.16	250/ 10"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	16	25
GVIF300.10	300/ 12"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10	29
GVIF300.16	300/ 12"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	16	33