



Gummikompensator NBR typ GNIF med varmgalvade flänsar



Temperaturområde: -25 - +90°C

Användningsområden

Olja och fetter, tex petroleumbaserade produkter
Tryckluft, vatten eller annan media då det
förekommer olja eller fett.

Observera att temperaturen påverkar
trycktåligheten

Vid osäkerhet om materialval, tryck och
temperatur kontakta oss.

Standard med varmgalvade flänsar. Klass C4

Går även att få fram med syrafasta flänsar.

Artikel- nummer	Storlek Diameter (mm/tum)	Bygg- längd (mm)	Rörelseupptagning			Bälg PN Bar	Flänsar PN Bar	Vikt kg
			Axiell (mm)	Lateral (mm)	Vinkel (grader)			
GNIF025FZV	25/ 1"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	2,5
GNIF032FZV	32/ 1 1/4"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	3,1
GNIF040FZV	40/ 1 1/2"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	3,5
GNIF050FZV	50/ 2"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	4,5
GNIF065FZV	65/ 2 1/2"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	5,2
GNIF080FZV	80/ 3"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	6,8
GNIF100FZV	100/ 4"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	7,4
GNIF125FZV	125/ 5"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	10,3
GNIF150FZV	150/ 6"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	13,2
GNIF200.10FZV	200/ 8"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10	18
GNIF200.16FZV	200/ 8"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	16	18
GNIF250.10FZV	250/ 10"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10	23
GNIF250.16FZV	250/ 10"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	16	25
GNIF300.10FZV	300/ 12"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10	29
GNIF300.16FZV	300/ 12"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	16	33
GNIF350.10FZV	350/ 14"	203	+16/ -28	+/- 25	15	10	10	37
GNIF350.16FZV	350/ 14"	203	+16/ -28	+/- 25	15	10	16	44
GNIF400.10FZV	400/ 16"	203	+16/ -28	+/- 25	15	10	10	47
GNIF400.16FZV	400/ 16"	203	+16/ -28	+/- 25	15	10	16	53
GNIF500.10FZV	500/ 20"	203	+16/ -28	+/- 25	10	10	10	62
GNIF500.16FZV	500/ 20"	203	+16/ -28	+/- 25	10	10	16	88
GNIF600.10FZV	600/ 24"	270	+16/ -28	+/- 25	10	10	10	87
GNIF600.16FZV	600/ 24"	270	+16/ -28	+/- 25	10	10	16	115