



Gummikompensator EPDM typ GEPF med varmgalvade flänsar



Temperaturområde: -25 - +100°C
Intermittent: 110°C

Användningsområden

Universell, svaga syror, estrar, ketoner, saltvatten, hetvatten, kylvatten utan petroleumbaserade tillsatser.

Ej avsedd för dricksvatten.

God beständighet mot solljus och lysrör, (ozon)

Observera att temperaturen påverkar trycktåligheten

Vid osäkerhet om materialval, tryck och temperatur kontakta oss.

Flänsar klass C4

Artikel-nummer	Storlek Diameter (mm/tum)	Bygg- längd (mm)	Rörelseupptagning			Bälg PN Bar	Flänsar PN Bar	Vikt kg
			Axiell (mm)	Lateral (mm)	Vinkel (grader)			
GEPF025FZV	25/ 1"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	2,5
GEPF032FZV	32/ 1 1/4"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	3,1
GEPF040FZV	40/ 1 1/2"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	3,5
GEPF050FZV	50/ 2"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	4,5
GEPF065FZV	65/ 2 1/2"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	5,2
GEPF080FZV	80/ 3"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	6,8
GEPF100FZV	100/ 4"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	7,4
GEPF125FZV	125/ 5"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	10,3
GEPF150FZV	150/ 6"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	13,2
GEPF200.10FZV	200/ 8"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10	18
GEPF200.16FZV	200/ 8"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	16	18
GEPF250.10FZV	250/ 10"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10	23
GEPF250.16FZV	250/ 10"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	16	25
GEPF300.10FZV	300/ 12"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10	29
GEPF300.16FZV	300/ 12"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	16	33
GEPF350.10FZV	350/ 14"	203	+16/ -28	+/- 25	15	10	10	37
GEPF350.16FZV	350/ 14"	203	+16/ -28	+/- 25	15	10	16	44
GEPF400.10FZV	400/ 16"	203	+16/ -28	+/- 25	15	10	10	47
GEPF400.16FZV	400/ 16"	203	+16/ -28	+/- 25	15	10	16	53
GEPF500.10FZV	500/ 20"	203	+16/ -28	+/- 25	10	10	10	62
GEPF500.16FZV	500/ 20"	203	+16/ -28	+/- 25	10	10	16	88
GEPF600.10FZV	600/ 24"	270	+16/ -28	+/- 25	10	10	10	87
GEPF600.16FZV	600/ 24"	270	+16/ -28	+/- 25	10	10	16	115