



Gummikompensator EPDM typ GEPFSY med syrafasta flänsar



Temperaturområde: -25 - +100°C
Intermittent: 110°C

Användningsområden

Universell, svaga syror, estrar, ketoner, saltvatten, hetvatten, kylvatten utan petroleumbaserade tillsatser.

Ej avsedd för dricksvatten.

God beständighet mot solljus och lysrör, (ozon)

Observera att temperaturen påverkar trycktåligheten

Vid osäkerhet om materialval, tryck och temperatur kontakta oss.

Flänsar klass C5M, EN 1.4401, AISI316

Artikel-nummer	Storlek Diameter (mm/tum)	Bygg- längd (mm)	Rörelseupptagning			Bälg PN Bar	Flänsar PN Bar	Vikt kg
			Axiell (mm)	Lateral (mm)	Vinkel (grader)			
GEPF025SY	25/ 1"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	2,5
GEPF032SY	32/ 1 1/4"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	3,1
GEPF040SY	40/ 1 1/2"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	3,5
GEPF050SY	50/ 2"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	4,5
GEPF065SY	65/ 2 1/2"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	5,2
GEPF080SY	80/ 3"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	6,8
GEPF100SY	100/ 4"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	7,4
GEPF125SY	125/ 5"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	10,3
GEPF150SY	150/ 6"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	13,2
GEPF200.10SY	200/ 8"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10	18
GEPF200.16SY	200/ 8"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	16	18
GEPF250.10SY	250/ 10"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10	23
GEPF250.16SY	250/ 10"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	16	25
GEPF300.10SY	300/ 12"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10	29
GEPF300.16SY	300/ 12"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	16	33
GEPF350.10SY	350/ 14"	203	+16/ -28	+/- 25	15	10	10	37
GEPF350.16SY	350/ 14"	203	+16/ -28	+/- 25	15	10	16	44
GEPF400.10SY	400/ 16"	203	+16/ -28	+/- 25	15	10	10	47
GEPF400.16SY	400/ 16"	203	+16/ -28	+/- 25	15	10	16	53
GEPF500.10SY	500/ 20"	203	+16/ -28	+/- 25	10	10	10	62
GEPF500.16SY	500/ 20"	203	+16/ -28	+/- 25	10	10	16	88
GEPF600.10SY	600/ 24"	270	+16/ -28	+/- 25	10	10	10	87
GEPF600.16SY	600/ 24"	270	+16/ -28	+/- 25	10	10	16	115

Slangkompaniet
Vattenkraftsvägen 5
SE-135 70 STOCKHOLM
SWEDEN

Tel +46 (0)8 527 847 00

info@slangkompaniet.se
www.slangkompaniet.se