



Gummikompensator EPDM typ GEPU med varmgalvade unioner



Temperaturområde: -25 - +100°C

Intermittent: 110°C

Användningsområden

Universell, svaga syror, estrar, ketoner, saltvatten, hetvatten, kylvatten utan petroleumbaserade tillsatser.

God beständighet mot solljus och lysrör, (ozon)

Ej avsedd för dricksvatten.

Observera att temperaturen påverkar trycktåligheten

Vid osäkerhet om materialval, tryck och temperatur kontakta oss.

Standard med varmgalvade flänsar. Klass C4

Avsedd för arbetstryck max 10 bar.

Artikel-nummer	Storlek Diameter (mm/tum)	Total-längd (mm)	Rörelseupptagning			Tryck-klass PN	Kopplingsmaterial	Vikt (kg)
			Axiell (mm)	Lateral (mm)	Vinkel (grader)			
GEPU015	15/ 1/2"	200	+6/ -25	+/-23	35	10	Varmgalvat aducergods	0,4
GEPU020	20/ 3/4"	200	+6/ -25	+/-23	35	10	Varmgalvat aducergods	0,6
GEPU025	25/ 1"	200	+6/ -25	+/-23	30	10	Varmgalvat aducergods	0,9
GEPU032	32/ 1 1/4"	200	+6/ -25	+/-23	30	10	Varmgalvat aducergods	1,3
GEPU040	40/ 1 1/2"	200	+6/ -25	+/-23	30	10	Varmgalvat aducergods	1,6
GEPU050	50/ 2"	200	+6/ -25	+/-23	20	10	Varmgalvat aducergods	2,7
GEPU065	65/ 2 1/2"	240	+6/ -25	+/-23	15	10	Varmgalvat aducergods	3,7