



Gummikompensator EPDM typ GEPUSY med syrafasta unioner



Temperaturområde: -25 - +100°C
Intermittent: 110°C

Användningsområden

Universell, svaga syror, estrar, ketoner, saltvatten, hetvatten, kylvatten utan petroleumbaserade tillsatser.

God beständighet mot solljus och lysrör, (ozon)
Ej avsedd för dricksvatten.

Observera att temperaturen påverkar trycktåligheten

Vid osäkerhet om materialval, tryck och temperatur kontakta oss.

Unioner klass C5M, EN 1.4401, AISI316

Avsedd för arbetstryck max 10 bar.

Artikel-nummer	Storlek Diameter (mm/tum)	Total- längd (mm)	Rörelseupptagning			Tryck- klass PN	Koppling Material	Vikt (kg)
			Axiell (mm)	Lateral (mm)	Vinkel (grader)			
GEPU020SY	20/ 3/4"	200	+6/ -25	+/-23	35	10	Syrafast	0,6
GEPU025SY	25/ 1"	200	+6/ -25	+/-23	30	10	Syrafast	0,9
GEPU032SY	32/ 1 1/4"	200	+6/ -25	+/-23	30	10	Syrafast	1,3
GEPU040SY	40/ 1 1/2"	200	+6/ -25	+/-23	30	10	Syrafast	1,6
GEPU050SY	50/ 2"	200	+6/ -25	+/-23	20	10	Syrafast	2,7
GEPU065SY	65/ 2 1/2"	240	+6/ -25	+/-23	15	10	Syrafast	3,7