



Gummikompensator dricksvatten typ GEPFDV med varmgalvade flänsar



Temperaturområde: -25 - +100°C

Certifikat upp till 85°C

Användningsområden

Dricksvatten, applikation med krav på dricksvattencertifikat.

God beständighet mot solljus och lysrör, (ozon)

Observera att temperaturen påverkar trycktåligheten

Vid osäkerhet om materialval, tryck och temperatur kontakta oss.

Flänsar klass C4

Det finns även med syrafasta flänsar på förfrågan!



WRAS Dricksvattencertifikat levereras tillsammans med kompensatorn.

Kompensatorer med ACS-godkännande kan levereras på förfrågan

Artikel-nummer	Storlek Diameter (mm/tum)	Bygg- längd (mm)	Rörelseupptagning			Bälg PN Bar	Flänsar PN Bar	Vikt kg
			Axiell (mm)	Lateral (mm)	Vinkel (grader)			
GEPF032DVFZV	32/ 1 1/4"	130	+10/ -20	+/- 10	15	16	10/ 16	3
GEPF040DVFZV	40/ 1 1/2"	130	+10/ -20	+/- 10	15	16	10/ 16	3,4
GEPF050DVFZV	50/ 2"	130	+10/ -20	+/- 10	15	16	10/ 16	4
GEPF065DVFZV	65/ 2 1/2"	130	+10/ -20	+/- 10	15	16	10/ 16	4,7
GEPF080DVFZV	80/ 3"	130	+10/ -20	+/- 10	12	16	10/ 16	5
GEPF100DVFZV	100/ 4"	130	+10/ -20	+/- 10	9	16	10/ 16	6,2
GEPF125DVFZV	125/ 5"	130	+15/ -20	+/- 15	9	16	10/ 16	7,7
GEPF150DVFZV	150/ 6"	130	+15/ -15	+/- 10	5	16	10/ 16	10
GEPF200.10DVFZV	200/ 8"	130	+20/ -15	+/- 15	5	16	10	12,2
GEPF200.16DVFZV	200/ 8"	130	+20/ -15	+/- 15	5	16	16	12,2
GEPF250.10DVFZV	250/ 10"	130	+20/ -10	+/- 10	4	16	10	16,7
GEPF250.16DVFZV	250/ 10"	130	+20/ -10	+/- 10	4	16	16	16,7
GEPF300.10DVFZV	300/ 12"	130	+20/ -10	+/- 10	4	16	10	20
GEPF300.16DVFZV	300/ 12"	130	+20/ -10	+/- 10	4	16	16	20