



EASY FLOW EPOXYLACKADE LÄTTVIKTSRÖR

Produktinformation

EasyFlow är ett rillat tunnväggigt stålrör, tillverkat enligt EN 10217-1. Tillverkningen är ISO 9001 samt ISO 14001 certifierad. Röret är blåstrat och pulverlackerat med epoxy till en tjocklek av min 70 my. Rören är testade och klassade för korrosionsklass C4 Medium enligt ISO 12944-6:2018. Färgen är lämplig för rörsystem med en temperatur upp till max 98 °C. Används enligt angiven temperatur och tryckklass inom sprinkler, VS, kylindustri, värmesystem och tryckluft.



FM-godkännande

Rörsystemet är FM-godkänt för installation i sprinklersystem monterade med Victaulics rillkopplingar. FM-godkännandet gäller för våtsprinkling och ledning ovan mark med arbetstryck 300 psi/20,8 bar.

Tillverkning och material

- Kallformade längdsvetsade rör med borttagen invändig söm
- Rilla av Victaulic standard
- Dubbelcertifierade enligt ASTM A 53/P235 TR 1 och EN 10217-1
- Rörlängder 6 000/3 000 mm
- Tolerans +/- 5 mm
- Färg: Jotun Jotaguard, RAL 7012

Leverans

Vid uttag av hela buntar minskar risken för skador på rören.

Art nr	DN	Dimension	Längd (m)	Vikt/m	Antal/bunt	m/bunt
238331	32	42,4 x 2,0	6	1,99	61	366
238332	40	48,3 x 2,0	6	2,28	61	366
238333	50	60,2 x 2,0	6	2,88	37	222
238334	65	76,1 x 2,18	6	3,97	19	114
238335	80	88,9 x 2,36	6	5,04	19	114
238336	100	114,3 x 2,60	6	7,16	19	114
238337	125	139,7 x 3,40	6	11,43	10	60
238338	150	168,3 x 3,40	6	13,84	10	60
238339	200	219,1 x 3,76	6	19,97	7	42
238341	32	42,4 x 2,0	3	1,99	61	183
238342	40	48,3 x 2,0	3	2,28	61	183
238343	50	60,2 x 2,0	3	2,88	37	111
238344	65	76,1 x 2,18	3	3,97	19	57
238345	80	88,9 x 2,36	3	5,04	19	57
238346	100	114,3 x 2,60	3	7,16	19	57
238347	125	139,7 x 3,40	3	11,43	10	30
238348	150	168,3 x 3,40	3	13,84	10	30