

STRENGTHIN RÖR

Produktinformation

Strengthin rostfritt rör i kvalitet 1.4307 eller 1.4404. Tillverkade enligt EN10217-7 TC1, EN ISO 1127 D3/T3. Rillat i båda ändar med Strengthin rilla och levereras med plastlock. Oglödade och betade.

Leveranslängd 3,0 alternativt 6,0 meter, tolerans +/- 15 mm. Monteras med Victaulic Strengthin rostfria rördelssortiment. **OBS**, ej kompatibel med andra typer av rillor.

Upp till DN150 är systemet godkänt för PN16 vid 2 mm godstjocklek. Från DN200 är systemet godkänt för PN16 vid 3 mm godstjocklek, alternativt PN10 vid 2 mm godstjocklek.



Strengthin rör 1.4307 – 3 m-längder:

Art. nr.	Dimension	Godstjocklek	Vikt /meter
233631	60,3 mm	2,00 mm	2,92 kg
233632	76,1 mm	2,00 mm	3,71 kg
233633	88,9 mm	2,00 mm	4,35 kg
233634	114,3 mm	2,00 mm	5,62 kg
233635	139,7 mm	2,00 mm	6,89 kg
233636	168,3 mm	2,00 mm	8,32 kg
233638	219,1 mm	3,00 mm	16,23 kg
233639	273,0 mm	3,00 mm	20,30 kg
233640	323,9 mm	3,00 mm	24,10 kg

Strengthin rör 1.4404 – 3 m-längder:

Art. nr.	Dimension	Godstjocklek	Vikt /meter
233651	60,3 mm	2,00 mm	2,92 kg
233652	76,1 mm	2,00 mm	3,71 kg
233653	88,9 mm	2,00 mm	4,35 kg
233654	114,3 mm	2,00 mm	5,62 kg
233655	139,7 mm	2,00 mm	6,89 kg
233656	168,3 mm	2,00 mm	8,32 kg
233664	219,1 mm	3,00 mm	16,23 kg
233665	273,0 mm	3,00 mm	20,30 kg
233666	323,9 mm	3,00 mm	24,10 kg

Strengthin rör 1.4307 – 6 m-längder:

Art. nr.	Dimension	Godstjocklek	Vikt /meter
233601	60,3 mm	2,00 mm	2,92 kg
233602	76,1 mm	2,00 mm	3,71 kg
233603	88,9 mm	2,00 mm	4,35 kg
233604	114,3 mm	2,00 mm	5,62 kg
233605	139,7 mm	2,00 mm	6,89 kg
233606	168,3 mm	2,00 mm	8,32 kg
233623	219,1 mm	3,00 mm	16,23 kg
233624	273,0 mm	3,00 mm	20,30 kg
233625	323,9 mm	3,00 mm	24,10 kg

Strengthin rör 1.4404 – 6 m-längder:

Art. nr.	Dimension	Godstjocklek	Vikt /meter
233641	60,3 mm	2,00 mm	2,92 kg
233642	76,1 mm	2,00 mm	3,71 kg
233643	88,9 mm	2,00 mm	4,35 kg
233644	114,3 mm	2,00 mm	5,62 kg
233645	139,7 mm	2,00 mm	6,89 kg
233646	168,3 mm	2,00 mm	8,32 kg
233661	219,1 mm	3,00 mm	16,23 kg
233662	273,0 mm	3,00 mm	20,30 kg
233663	323,9 mm	3,00 mm	24,10 kg