

KOPPLINGAR

Kam- och spårkopplingar

Hankoppling, typ A – standard MIL A-A-59326A – med invändig BSPP-gänga

Male adapter type A - MIL A-A-59326A with female BSPP thread



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
A050SS	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN15	1/2"	
A075SS	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN20	3/4"	
A100SS	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN25	1"	
A125SS	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN32	1 1/4"	
A150SS	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN40	1 1/2"	
A200SS	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN50	2"	
A250SS	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN65	2 1/2"	
A300SS	SS AISI 316/ 1.4408	8,5 bar	DN80	3"	
A400SS	SS AISI 316/ 1.4408	6,5 bar	DN100	4"	
A500SS	SS AISI 316/ 1.4408	5 bar	DN125	5"	
A600SS	SS AISI 316/ 1.4408	5 bar	DN150	6"	

Hankoppling, typ A – standard MIL A-A-59326A – med invändig NPT-gänga

Male adapter type A - MIL A-A-59326A with female NPT thread



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
A050SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN15	1/2"	
A075SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN20	3/4"	
A100SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN25	1"	
A125SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN32	1 1/4"	
A150SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN40	1 1/2"	
A200SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN50	2"	
A250SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN65	2 1/2"	
A300SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	8,5 bar	DN80	3"	
A400SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	6,5 bar	DN100	4"	

KOPPLINGAR

Kam- och spårkopplingar

Honkoppling, typ B, standard MIL A-A-59326A – med utvändig BSPT-gänga – NBR-packning

Female coupler type B- MIL A-A-59326A with male BSPT thread - NBR Gasket



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
B050SS2	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN15	1/2"	
B075SS	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN20	3/4"	
B100SS	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN25	1"	
B125SS	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN32	1 1/4"	
B150SS	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN40	1 1/2"	
B200SS	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN50	2"	
B250SS	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN65	2 1/2"	
B300SS	SS AISI 316/ 1.4408	8,5 bar	DN80	3"	
B400SS	SS AISI 316/ 1.4408	6,5 bar	DN100	4"	
B500SS	SS AISI 316/ 1.4408	5 bar	DN125	5"	
B600SS	SS AISI 316/ 1.4408	5 bar	DN150	6"	

Honkoppling, typ B, standard MIL A-A-59326A – med utvändig NPT-gänga – NBR-packning

Female coupler type B- MIL A-A-59326A with male NPT thread - NBR Gasket



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
B075SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN20	3/4"	
B100SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN25	1"	
B125SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN32	1 1/4"	
B150SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN40	1 1/2"	
B200SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN50	2"	
B250SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN65	2 1/2"	
B300SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	8,5 bar	DN80	3"	
B400SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	6,5 bar	DN100	4"	

KOPPLINGAR

Kam- och spårkopplingar

Honkoppling, typ C, standard MIL A-A-59326A, slangsockel med spår – NBR-packning

Female coupler type C - MIL A-A-59326A with grooved hose-shank - nbr Gasket



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gångstorlek	Pris
C050SS2	SSAISI 316/ 1.4408	10 bar	DN15	13 mm	
C075SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN20	21 mm	
C100SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN25	27 mm	
C125SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN32	34 mm	
C150SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN40	40 mm	
C200SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN50	51 mm	
C200x150SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN50	40 mm	
C250SS	SSAISI 316/ 1.4408	10 bar	DN65	64 mm	
C300SS	SSAISI 316/ 1.4408	8,5 bar	DN80	76mm	
C400SS	SSAISI 316/ 1.4408	6,5 bar	DN100	103 mm	
C500SS	SSAISI 316/ 1.4408	5 bar	DN125	128 mm	
C600SS	SSAISI 316/ 1.4408	5 bar	DN150	152 mm	

Honkoppling, typ D, standard MIL A-A-59326A, med invändig BSPP-gänga - NBR-packning

Female coupler type D - MIL A-A-59326A with female BSPP thread - nbr Gasket



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gångstorlek	Pris
D050SS2	SSAISI 316/ 1.4408	10 bar	DN15	1/2"	
D075SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN20	3/4"	
D100SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN25	1"	
D125SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN32	1 1/4"	
D150SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN40	1 1/2"	
D200SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN50	2"	
D250SS	SSAISI 316/ 1.4408	10 bar	DN65	2 1/2"	
D300SS	SSAISI 316/ 1.4408	8,5 bar	DN80	3"	
D400SS	SSAISI 316/ 1.4408	6,5 bar	DN100	4"	
D500SS	SSAISI 316/ 1.4408	5 bar	DN125	5"	
D600SS	SSAISI 316/ 1.4408	5 bar	DN150	6"	

KOPPLINGAR

Kam- och spårkopplingar

Honkoppling, typ D, standard MIL A-A-59326A med invändig NPT-gänga - NBR-packning

Female coupler type D - MIL A-A-59326A with female NPT thread - nbr Gasket



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
D075SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN20	3/4"	
D100SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN25	1"	
D125SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN32	1 1/4"	
D150SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN40	1 1/2"	
D200SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN50	2"	
D250SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN65	2 1/2"	
D300SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	8,5 bar	DN80	3"	
D400SS-NPT	SS AISI 316/ 1.4408	6,5 bar	DN100	4"	

Hankoppling, typ E, standard MIL A-A-59326A räfflad slangsockel

Male adapter type E-MIL A-A-59326A with grooved hose-shank



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
E050SS	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN15	13mm	
E075SS	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN20	21mm	
E100SS	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN25	27mm	
E125SS	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN32	34mm	
E150SS	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN40	40mm	
E200SS	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN50	51mm	
E200x150SS	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN50	40mm	
E250SS	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN65	64mm	
E300SS	SS AISI 316/ 1.4408	8,5 bar	DN80	76mm	
E400SS	SS AISI 316/ 1.4408	6,5 bar	DN100	103mm	
E500SS	SS AISI 316/ 1.4408	5 bar	DN125	128mm	
E600SS	SS AISI 316/ 1.4408	5 bar	DN150	152mm	

KOPPLINGAR

Kam- och spårkopplingar

Hankoppling, typ F, standard MIL A-A-59326A med utvändig BSPT-gänga

Male adapter type F - MIL A-A-59326A with male BSPT thread



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
F050SS	SSAISI 316/ 1.4408	10 bar	DN15	1/2"	
F075SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN20	3/4"	
F100SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN25	1"	
F125SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN32	1 1/4"	
F150SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN40	1 1/2"	
F200SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN50	2"	
F250SS	SSAISI 316/ 1.4408	IObar	DN65	2 1/2"	
F300SS	SSAISI 316/ 1.4408	8,5 bar	DN80	3"	
F400SS	SSAISI 316/ 1.4408	6,5 bar	DN100	4"	
F500SS	SSAISI 316/ 1.4408	5 bar	DN125	5"	
F600SS	SSAISI 316/ 1.4408	5 bar	DN150	6"	

Hankoppling, typ F, standard MIL A-A-59326A med utvändig NPT-gänga

Male adapter type F - MIL A-A-59326A with male NPT thread



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
F100SS-NPT	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN25	1"	
F125SS-NPT	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN32	1 1/4"	
F150SS-NPT	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN40	1 1/2"	
F200SS-NPT	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN50	2"	
F250SS-NPT	SSAISI 316/ 1.4408	10 bar	DN65	2 1/2"	
F300SS-NPT	SSAISI 316/ 1.4408	8,5 bar	DN80	3"	
F400SS-NPT	SSAISI 316/ 1.4408	6,5 bar	DN100	4"	
F500SS-NPT	SSAISI 316/ 1.4408	5 bar	DN125	5"	
F600SS-NPT	SSAISI 316/ 1.4408	5 bar	DN150	6"	

KOPPLINGAR

Kam- och spårkopplingar

Dammskydd, typ DC, standard MIL A-A-59326A - NBR-packning

Dust cap type DC - MIL A-A-59326A – NBR Gasket



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
DC050SS2	SSAISI 316/ 1.4408	10 bar	DN15		
DC075SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN20		
DC100SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN25		
DC125SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN32		
DC150SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN40		
DC200SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN50		
DC250SS	SSAISI 316/ 1.4408	IObar	DN65		
DC300SS	SSAISI 316/ 1.4408	8,5 bar	DN80		
DC400SS	SSAISI 316/ 1.4408	6,5 bar	DN100		
DC500SS	SSAISI 316/ 1.4408	5 bar	DN125		
DC600SS	SSAISI 316/ 1.4408	5 bar	DN150		

Ändstycke, typ DP, standard MIL A-A-59326A

Dust plug type DP - MIL A-A-59326A



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
DP050SS	SSAISI 316/ 1.4408	10 bar	DN15		
DP075SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN20		
DP100SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN25		
DP125SS	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN32		
DP150SS	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN40		
DP200SS	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN50		
DP250SS	SS AISI 316/ 1.4408	IObar	DN65		
DP300SS	SS AISI 316/ 1.4408	8,5 bar	DN80		
DP400SS	SS AISI 316/ 1.4408	6,5 bar	DN100		
DP500SS	SS AISI 316/ 1.4408	5 bar	DN125		
DP600SS	SS AISI 316/ 1.4408	5 bar	DN150		

KOPPLINGAR

Kam- och spårkopplingar

Hankoppling, standard MIL A-A-59326A, med svetsändar

Male - Butweld camlock - MIL A-A-59326A



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
F050SSBW	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN15	14,4 x 21,4	
F075SSBW	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN20	21 x 26,7	
F100SSBW	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN25	26,2 x 34,9	
F125SSBW	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN32	33,6 x 43,4	
F150SSBW	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN40	38,2 x 48,6	
F200SSBW	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN50	50,5 x 60,8	
F250SSBW	SS AISI 316/ 1.4408	IObar	DN65	62,5 x 76,5	
F300SSBW	SS AISI 316/ 1.4408	8,5 bar	DN80	77,4 x 88,3	
F400SSBW	SS AISI 316/ 1.4408	6,5 bar	DN100	102,8 x 114,1	
F500SSBW	SS AISI 316/ 1.4408	5 bar	DN125	128 x 143	
F600SSBW	SS AISI 316/ 1.4408	5 bar	DN150	152 x 169	

Honkoppling, standard MIL A-A-59326A med svetsändar – NBR-packning

Female - Butweld camlock - MIL A-A-59326A - NBR Gasket



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
B050SSBW	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN15	14,4 x 21,4	
B075SSBW	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN20	21 x 26,7	
B100SSBW	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN25	26,2 x 34,9	
B125SSBW	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN32	33,6 x 43,4	
B150SSBW	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN40	38, 2x 48,6	
B200SSBW	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN50	50,5 x 60,8	
B250SSBW	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN65	62,5 x 76,5	
B300SSBW	SS AISI 316/ 1.4408	8,5 bar	DN80	77,4 x 88,3	
B400SSBW	SS AISI 316/ 1.4408	6,5 bar	DN100	102,8 x 114,1	
B500SSBW	SS AISI 316/ 1.4408	5 bar	DN125	128 x 143	
B600SSBW	SS AISI 316/ 1.4408	5 bar	DN150	152 x 169	

KOPPLINGAR

Kam- och spårkopplingar

Hankoppling med fläns, standard MIL A-A-59326A

Male flanged camlock coupling - MIL A-A-59326A



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
100ANP	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN25	PN 10/16	
125ANP	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN32	PN 10/16	
150ANP	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN40	PN 10/16	
200ANP	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN50	PN 10/16	
250ANP	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN65	PN 10/16	
300ANP	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN80	PN 10/16	
400ANP	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN100	PN 10/16	

Honkoppling med fläns, standard MIL A-A-59326A – NBR-packning

Female flanged camlock coupling - MIL A-A-59326A -NBR Gasket



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
100CNP	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN25	PN 10/16	
125CNP	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN32	PN 10/16	
150CNP	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN40	PN 10/16	
200CNP	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN50	PN 10/16	
250CNP	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN65	PN 10/16	
300CNP	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN80	PN 10/16	
400CNP	SS AISI 316/ 1.4408	10 bar	DN100	PN 10/16	

KOPPLINGAR

Kam- och spårkopplingar

Camlock-adapter, standard MIL A-A-59326A – andra storlekar och kombinationer finns att få på begäran

Camlock adapter - MIL A-A-59326A - Other Sizes and Adapter available

Art.nr.	Material	Beskrivning	Arb.tryck	DN1	DN2	Pris
AA100100SS	SS AISI 316/ 1.4408	A-A	17 bar	DN25	DN25	
AA200200SS	SS AISI 316/ 1.4408	A-A	17 bar	DN50	DN50	
AA300300SS	SS AISI 316/ 1.4408	A-A	8,5 bar	DN80	DN80	
DA300200SS	SS AISI 316/ 1.4408	D-A	8,5 bar	DN80	DN50	
DA400300SS	SS AISI 316/ 1.4408	D-A	6,5 bar	DN100	DN80	



A-A (AA300300SS)



D-A (DA300200SS)

Hankoppling, typ A, standard EN14420-7, med invändig BSPP-gänga - Slät gängbussning – PTFE-gängtätning

Male adapter type A - EN14420-7 with female BSPP Thread - flat sealed - ptfе Thread Gasket



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
A075DINSS	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN20	3/4"	
A100DINSS	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN25	1"	
A125DINSS	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN32	1 1/4"	
A150DINSS	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN40	1 1/2"	
A200DINSS	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN50	2"	
A250DINSS	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN65	2 1/2"	
A300DINSS	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN80	3"	
A400DINSS	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN100	4"	

KOPPLINGAR

Kam- och spårkopplingar

Hankoppling, typ E, EN14420-7 med slät slangsockel och krage

Male adapter type E - EN 14420-7 with smooth shank and collar



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
E075DINSS	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN20	19mm	
E100DINSS	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN25	25mm	
E125DINSS	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN32	32mm	
E150DINSS	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN40	38mm	
E200DINSS	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN50	50mm	
E250DINSS	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN65	63mm	
E300DINSS	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN80	75mm	
E400DINSS	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN100	100mm	

Hankoppling, typ E, EN14420-7, med räfflad slangsockel och krage

Male adapter type E - EN 14420-7 with serrated shank and collar



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
E075DINSS-R	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN20	19mm	
E100DINSS-R	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN25	25mm	
E125DINSS-R	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN32	32mm	
E150DINSS-R	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN40	38mm	
E200DINSS-R	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN50	50mm	
E250DINSS-R	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN65	63mm	
E300DINSS-R	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN80	75mm	
E400DINSS-R	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN100	100mm	

KOPPLINGAR

Kam- och spårkopplingar

Honkoppling, typ D, standard EN14420-7 med invändig BSPP-gänga – NBR-packning + PTFE-gängtätning

Female coupler type D - EN 14420-7 with female BSPP thread - nbr Gasket



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
D075DINSS	SSAISI 316/ 1.4408	16 bar	DN20	3/4"	
D100DINSS	SSAISI 316/ 1.4408	16 bar	DN25	1"	
D125DINSS	SSAISI 316/ 1.4408	16 bar	DN32	1 1/4"	
D150DINSS	SSAISI 316/ 1.4408	16 bar	DN40	1 1/2"	
D200DINSS	SSAISI 316/ 1.4408	16 bar	DN50	2"	
D250DINSS	SSAISI 316/ 1.4408	16 bar	DN65	2 1/2"	
D300DINSS	SSAISI 316/ 1.4408	16 bar	DN80	3"	
D400DINSS	SSAISI 316/ 1.4408	16 bar	DN100	4"	

Honkoppling, typ C, standard EN14420-7 med slät slangsockel och krage - NBR-packning

Female coupler type C - EN 14420-7 - with smooth shank and collar - nbr Gasket



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
C075DINSS	SSAISI 316/ 1.4408	16 bar	DN20	19mm	
C100DINSS	SSAISI 316/ 1.4408	16 bar	DN25	25mm	
C125DINSS	SSAISI 316/ 1.4408	16 bar	DN32	32mm	
C150DINSS	SSAISI 316/ 1.4408	16 bar	DN40	38mm	
C200DINSS	SSAISI 316/ 1.4408	16 bar	DN50	50mm	
C250DINSS	SSAISI 316/ 1.4408	16 bar	DN65	63mm	
C300DINSS	SSAISI 316/ 1.4408	16 bar	DN80	75mm	
C400DINSS	SSAISI 316/ 1.4408	16 bar	DN100	100mm	

KOPPLINGAR

Kam- och spårkopplingar

Honkoppling, typ C, EN14420-7 – räfflad slangsockel – NBR-packning

Female coupler type C - EN 14420-7 with serrated shank and collar - NBR Gasket



Art.nr.	Material	Arb.t ryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
C075DINSS-R	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN20	19mm	
C100DINSS-R	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN25	25mm	
C125DINSS-R	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN32	32mm	
C150DINSS-R	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN40	38mm	
C200DINSS-R	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN50	50mm	
C250DINSS-R	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN65	63mm	
C300DINSS-R	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN80	75mm	
C400DINSS-R	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN100	100mm	

Honkoppling, typ C, EN 14420-7, med slät slangsockel – Self-Lock- NBR-packning

Female coupler type C - EN 14420-7 with smooth hose-shank - System Self-Lock - nbr Gasket



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimens ion	Gängstorlek	Pris
C100DINSS-SL	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN25	1"	
C125DINSS-SL	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN32	1 1/4"	
C150DINSS-SL	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN40	1 1/2"	
C200DINSS-SL	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN50	2"	
C250DINSS-SL	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN65	2 1/2"	
C300DINSS-SL	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN80	3"	
C400DINSS-SL	SS AISI 316/ 1.4408	16 bar	DN100	4"	

KOPPLINGAR

Kam- och spårkopplingar

Honkoppling, typ D, EN 14420-7 – med invändig BSPP-gänga - Self-Lock - NBR-packning, PTFE-gängtätning

Female coupler type D - EN 14420-7 with female BSPP thread - System Self-Lock - nbr Gasket



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
D100DINSS-SL	SSAISI 316/ 1.4408	16 bar	DN25	1"	
D125DINSS-SL	SSAISI 316/ 1.4408	16 bar	DN32	1 1/4"	
D150DINSS-SL	SSAISI 316/ 1.4408	16 bar	DN40	1 1/2"	
D200DINSS-SL	SSAISI 316/ 1.4408	16 bar	DN50	2"	
D300DINSS-SL	SSAISI 316/ 1.4408	16 bar	DN80	3"	
D400DINSS-SL	SSAISI 316/ 1.4408	16 bar	DN100	4"	

Honkoppling, typ B, standard MIL A-A-59326A med utvändig BSPT-gänga - Self-Lock - NBR-packning

Female coupler type B - MIL A-A-59326A with male BSPT thread - System Self-Lock - NBR Gasket



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
B200SS-SLL	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN50	2"	
B300SS-SLL	SSAISI 316/ 1.4408	8,5 bar	DN80	3"	
B400SS-SLL	SSAISI 316/ 1.4408	6,5 bar	DN100	4"	

Honkoppling, typ C, standard MIL A-A-59326A slangsockel med spår – Self-Lock - NBR-packning

Female coupler type C - MIL A-A-59326A with grooved hose-shank - System Self-Lock - NBR Gasket



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
C200SS-SLL	SSAISI 316/ 1.4408	17 bar	DN50	51mm	
C300SS-SLL	SSAISI 316/ 1.4408	8,5 bar	DN80	76mm	
C400SS-SLL	SSAISI 316/ 1.4408	6,5 bar	DN100	103mm	

KOPPLINGAR

Kam- och spårkopplingar

Honkoppling, typ D, standard MIL A-A-59326A med invändig BSPP-gänga - Self-Lock - NBR-packning

Female coupler type D - MIL A-A-59326A with female BSPP thread - System Self-Lock - nbr Gasket



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
D200SS-SLL	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN50	2"	
D300SS-SLL	SS AISI 316/ 1.4408	8,5 bar	DN80	3"	
D400SS-SLL	SS AISI 316/ 1.4408	6,5 bar	DN100	4"	

Dammskydd typ DC, standard MIL A-A-59326A - Self-Lock - NBR-packning

Dust cap type DC - MIL A-A-59326A - System Self-Lock - NBR Gasket



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Pris
DC200SS-SLL	SS AISI 316/ 1.4408	17 bar	DN50	
DC300SS-SLL	SS AISI 316/ 1.4408	8,5 bar	DN80	
DC400SS-SLL	SS AISI 316/ 1.4408	6,5 bar	DN100	



Exempel – aluminium

Sample – Aluminum

KOPPLINGAR

Kam- och spårkopplingar

Kamlok-nippel, hane, koppling med invändig gänga för IBC-behållare, IG – exklusive packning

Adapter camlock male type to IBC buttress couplings female thread - without Gasket



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Pris
IBCF60A100-SS	SSAISI 316/ 1.4408	DN25	S60x6	
IBCF60A125-SS	SSAISI 316/ 1.4408	DN32	S60x6	
IBCF60A150-SS	SSAISI 316/ 1.4408	DN40	S60x6	
IBCF60A200-SS	SSAISI 316/ 1.4408	DN50	S60x6	

Rörbøj 90° med utvändig BSPP-gänga AG/AG platt tätning gängbussning

90° Elbow male BSPP thread - Hat sealing 90°



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Gängstorlek 1	Gängstorlek 2	Pris
MMS2020FL-90	SSAISI 316	16 bar	2"	2"	
MMS3030FL-90	SSAISI 316	16 bar	3"	3"	
MMS4040FL-90	SSAISI 316	16 bar	4"	4"	

Hankoppling, typ A, standard MIL A-A-59326A med invändig BSPP-gänga

Male adapter type A - MIL A-A-59326A with female BSPP thread



Art.nr.	Material	Arb.tryck	Dimension	Gängstorlek	Pris
A050BR	Brass	10 bar	DN15	1/2"	
A075BR	Brass	17 bar	DN20	3/4"	
A100BR	Brass	17 bar	DN25	1"	
A125BR	Brass	17 bar	DN32	1 1/4"	
A150BR	Brass	17 bar	DN40	1 1/2"	
A200BR	Brass	17 bar	DN50	2"	
A250BR	Brass	IObar	DN65	2 1/2"	
A300BR	Brass	8,5 bar	DN80	3"	
A400BR	Brass	6,5 bar	DN100	4"	
A500BR	Brass	5 bar	DN125	5"	
A600BR	Brass	5 bar	DN150	6"	