



# NOVIPRO

## BYGG-EL ARBETSBELYSNING



NOVIPRO har ett brett sortiment inom bygg-el och arbetsbelysning med fokus för proffs. Med fokus på produkter för bygg och vvs-installatörer.

NOVIPRO produkterna håller hög kvalitet. Sortimentet utvecklas och uppdateras hela tiden efter marknadens krav.

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| <b>4-7</b>  | <b>BYGG-EL</b>              |
| <b>8-16</b> | <b>ARBETSBELYSNING</b>      |
| <b>17</b>   | <b>BATTERI OCH BUNTBAND</b> |
| <b>18</b>   | <b>LÅGENERGILAMPOR</b>      |

## ALFABETISKT ORDNING

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Anslutningskabel 1,5 m .....       | 9  |
| Arbetsbelysning .....              | 10 |
| Arbetsbelysning .....              | 12 |
| Arbetsbelysning .....              | 12 |
| Arbetsbelysning dimbar .....       | 12 |
| Arbetsbelysning Glob .....         | 13 |
| Arbetsbelysning Glob .....         | 13 |
| Arbetsbelysning laddningsbar ..... | 10 |
| Arbetsbelysning laddningsbar ..... | 11 |
| Arbetsbelysning laddningsbar ..... | 11 |
| Batteri .....                      | 17 |
| Buntband .....                     | 17 |
| Byggfläkt 2kW .....                | 7  |
| Byggfläkt 3kW .....                | 7  |
| Byggfläkt 5kW .....                | 7  |
| Dubbelbeslag .....                 | 16 |
| Ficklampa .....                    | 15 |
| Ficklampa laddningsbar .....       | 15 |
| Ficklampa laddningsbar .....       | 15 |
| Grenuttag 3-vägs .....             | 6  |
| Grenuttag 4-vägs .....             | 5  |
| Grenuttag 6-vägs .....             | 6  |
| handlampa laddningsbar .....       | 15 |
| Kabelvinda 25 m .....              | 4  |
| Kabelvinda PRO 25 m .....          | 4  |
| Kabelvinda PRO 40 m .....          | 4  |
| Laddkabel 12 V .....               | 16 |
| Lamphållare .....                  | 16 |
| Led-slinga 10 m .....              | 9  |
| Led-slinga 20 m .....              | 9  |
| Lågenergi Filament-lampa .....     | 18 |
| Lågenergi LED-lampa .....          | 18 |
| Nätkabel / Laddkabel .....         | 16 |
| Pannlampa laddningsbar .....       | 14 |
| Pannlampa laddningsbar .....       | 14 |
| Pannlampa laddningsbar .....       | 14 |
| Skarvsladd .....                   | 5  |
| Skarvsladd .....                   | 6  |
| Skarvsladd med 3-vägsuttag .....   | 5  |
| Skarvuttag .....                   | 6  |
| Stativ .....                       | 16 |
| Stickpropp .....                   | 6  |

## KABELVINDA 25 m

Kabelvinda med stativ. Trumma i metall, silverfärgad. Med 4 st jordade uttag med lock och överbelastningsskydd. För utomhusbruk, IP44. RDOE-kabel med anti twist funktion, ett system som motverkar att eluttagen snurrar med när kabeln dras in eller ut. Genom kabelstyrning underlättas inrullning av kabeln. Maximal belastning: 3000 W (utrullad)/1000 W (inrullad). Petsäker.



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | RDOE-Kabel                    | Kabellängd |
|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 330320      | 7299999         | H07RN-F 3G1.5 mm <sup>2</sup> | 25 m       |

## KABELVINDA PRO 25 m

Kabelvinda med extra förstärkt stativ. Trumma i metall, silverfärgad. Med 4 st jordade uttag med lock och överbelastningsskydd. För utomhusbruk, IP44. RDOE-kabel med anti twist funktion, ett system som motverkar att eluttagen snurrar med när kabeln dras in eller ut. Genom kabelstyrning underlättas inrullning av kabeln. Maximal belastning: 3000 W (utrullad)/1000 W (inrullad). Petsäker.



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | RDOE-Kabel                    | Kabellängd |
|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 320322      | 7300001         | H07RN-F 3G1.5 mm <sup>2</sup> | 25 m       |

## KABELVINDA PRO 40 m

Kabelvinda med extra förstärkt stativ. Trumma i metall, silverfärgad. Med 4 st jordade uttag med lock och överbelastningsskydd. För utomhusbruk, IP44. RDOE-kabel med anti twist funktion, ett system som motverkar att eluttagen snurrar med när kabeln dras in eller ut. Genom kabelstyrning underlättas inrullning av kabeln. Maximal belastning: 3000 W (utrullad)/1000 W (inrullad). Petsäker.



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | RDOE-Kabel                    | Kabellängd |
|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 320323      | 7300002         | H07RN-F 3G1.5 mm <sup>2</sup> | 40 m       |

## SKARVSLADD

Extra kraftig gummikabel för utomhusbruk. RDOE-kabel (H07RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup>) med praktisk kabelhållare. Skarvuttag med självstängande lock och stickpropp i jordat utförande. Petsäker. IP44.



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | RDOE-Kabel                      | Kabellängd |
|-------------|-----------------|---------------------------------|------------|
| 330335      | 7300011         | H07RN-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 10 m       |
| 330336      | 7300012         | H07RN-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 20 m       |
| 330337      | 7300013         | H07RN-F 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> | 20 m       |

## SKARVSLADD

Röd skarvsladd i PVC. För inomhusbruk. RKK-kabel (H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>) med praktisk kabelhållare. Stickpropp i jordat utförande. Petsäker. IP20.



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | RKK-Kabel                     | Kabellängd |
|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 330342      | 7300017         | H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> | 25 m       |

## SKARVSLADD MED 3-VÄGSUTTAG

Extra kraftig gummikabel för utomhusbruk. 3-vägsuttag med självstängande lock och RDOE-kabel (H07RN-F 3G2.5 mm<sup>2</sup>) med praktisk kabelhållare. Stickpropp i jordat utförande. Petsäker. IP44.



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | RDOE-Kabel                    | Kabellängd |
|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 330338      | 7300014         | H07RN-F 3G2.5 mm <sup>2</sup> | 0,5 m      |
| -           | 7300015         | H07RN-F 3G2.5 mm <sup>2</sup> | 2 m        |
| 330340      | 7300016         | H07RN-F 3G2.5 mm <sup>2</sup> | 25 m       |

## GRENUTTAG 4-VÄGS

Grenuttag för utomhusbruk. RDOE-kabel (H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>) med praktisk kabelhållare. Strömbrytare, 4 uttag med självstängande lock och stickpropp i jordat utförande. Petsäker. IP44.



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | RDOE-Kabel                      | Kabellängd |
|-------------|-----------------|---------------------------------|------------|
| 330326      | 7300005         | H07RN-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 1 m        |
| 330327      | 7300006         | H07RN-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 3 m        |
| -           | 7300007         | H07RN-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 20 m       |

## STICKPROPP

Jordad stickpropp i svart gummi för sladdanslutning för utomhusbruk. Med dragavlastning. 16 A, 230 V. IP44.



| Art nr Dahl | Art nr Optimera |
|-------------|-----------------|
| 330346      | 7300019         |

## SKARVUTTAG

Skarvuttag i svart gummi för sladdanslutning för utomhusbruk. Med skyddslock, jorddon och dragavlastning. Petsäker. 16 A, 230 V. IP44.



| Art nr Dahl | Art nr Optimera |
|-------------|-----------------|
| 330344      | 7300018         |

## SKARVSLADD

Vit skarvsladd i PVC. För inomhusbruk. RKK-kabel (H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>) med skarvuttag och stickpropp i jordat utförande. Petsäker. IP20.



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | RKK-Kabel                     | Kabellängd |
|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 330332      | 7300010         | H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup> | 3 m        |

## GRENUTTAG 3-VÄGS

Grenuttag för inomhusbruk. RKK-kabel (H05VV-F 3G1,0 mm<sup>2</sup>) med 3 uttag och stickpropp i jordat utförande. Petsäker. IP20.



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | RKK-Kabel                     | Kabellängd |
|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 330330      | 7300009         | H05VV-F 3G1,0 mm <sup>2</sup> | 1,5 m      |

## GRENUTTAG 6-VÄGS

Grenuttag för inomhusbruk. RKK-kabel (H05VV-F 3G1,0 mm<sup>2</sup>) med strömbrytare, 6 uttag och stickpropp i jordat utförande. Petsäker. IP20.



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | RKK-Kabel                     | Kabellängd |
|-------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 330329      | 7300008         | H05VV-F 3G1,0 mm <sup>2</sup> | 1,5 m      |

### BYGGFLÄKT 2kW

Byggfläkt med golvstativ och jordad stickpropp. Tre effektlägen: Kalluft/1000 W/2000 W. Justerbar termostatkontroll och överhettningsskydd. Har ett extra greppvänligt handtag och ett märksystem med etikett för egendomsmärkning.

- Spänning 230 V ~50 Hz
- Kapslingsklass: IP24
- Kabel: H05RN-F 3G 1,0 mm<sup>2</sup>
- Kabellängd: 1,6 m
- Mått: 274 x 253 x 336 mm
- Vikt 4,3 Kg



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Effekt |
|-------------|-----------------|--------|
| 334030      | 7201904         | 2kW    |

### BYGGFLÄKT 3kW

Byggfläkt med golvstativ och jordad stickpropp. Tre effektlägen: Kalluft/1500 W/3000 W. Justerbar termostatkontroll och överhettningsskydd. Har ett extra greppvänligt handtag och ett märksystem med etikett för egendomsmärkning.

- Spänning 230 V ~50 Hz
- Kapslingsklass: IP24
- Kabel: H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>
- Kabellängd: 1,5 m
- Mått: 305 x 260 x 435 mm
- Vikt 5,1 Kg



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Effekt |
|-------------|-----------------|--------|
| 334031      | 7357468         | 3kW    |

### BYGGFLÄKT 5kW

Byggfläkt med golvstativ och 16 A CEE-don. Tre effektlägen: Kalluft/2500 W/5000 W. Justerbar termostatkontroll och överhettningsskydd. Har ett extra greppvänligt handtag och ett märksystem med etikett för egendomsmärkning. 2 m anslutningskabel med 16 A stickpropp (CEE-don) medföljer.

- Spänning 400V, 3~, 50Hz
- Kapslingsklass: IP24
- Kabel: 16 A CEE-don (IP44) med kabel 2 m x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Kabellängd: 2 m
- Mått: 305 x 260 x 435 mm
- Vikt 6,3 Kg



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Effekt |
|-------------|-----------------|--------|
| 330032      | 7357468         | 5kW    |



## LED-SLINGA 10 M

LED-slinga med 180 LED dioder/m i dubbla rader med en robust konstruktion som tål tuff behandling och klassad med IP65. Komplet med 1,5 m anslutningskabel IP44. LED-slingan kan kopplas ihop till max. 50 m. Inbyggd säkring, skyddande ljuslist.

- Kapslingsklass: IP65 / IP44
- Längd: 10 m
- Dioder: 180 st / m
- Lumen: 10 000 lm
- Max. bygglängd: 50 m
- Material: brandsäker PVC
- Typ anslutning: anslutningskabel med stickpropp
- Användningsområde: inom- och utomhus



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Effekt | Spänning       | Färgtemp. | Ljusflöde | Energiklass |
|-------------|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 334034      | 7418936         | 100 W  | 230 V 50/60 Hz | 6 000 K   | 10 000 lm | F           |

## LED-SLINGA 20 M

LED-slinga med 180 LED dioder/m i dubbla rader med en robust konstruktion som tål tuff behandling och klassad med IP65. Komplet med 1,5 m anslutningskabel IP44. LED-slingan kan kopplas ihop till max. 50 m. Inbyggd säkring, skyddande ljuslist.

- Kapslingsklass: IP65 / IP44
- Längd: 20 m
- Dioder: 180 st / m
- Lumen: 20 000 lm
- Max. bygglängd: 50 m
- Material: brandsäker PVC
- Typ anslutning: anslutningskabel med stickpropp
- Användningsområde: inom- och utomhus



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Effekt | Spänning       | Färgtemp. | Ljusflöde | Energiklass |
|-------------|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 334033      | 7418935         | 200 W  | 230 V 50/60 Hz | 6 000 K   | 20 000 lm | F           |

## ANSLUTNINGSKABEL 1,5 M

Extra anslutningskabel till NOVIPRO LED-slinga 10 m och 20 m. 1,5 m kabel H05RN-F 2x1,0 mm med stickkontakt i ena sidan och skruvkontakt i andra. 220–240V ~50/60Hz max. 2,5 A.

- Längd: 1,5 m
- Kapslingsklass: IP44



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Effekt     | Spänning           |
|-------------|-----------------|------------|--------------------|
| 334035      | 7418937         | Max. 500 W | 220–240V ~50/60 Hz |

## ARBETSBELYSNING LADDNINGSBAR

Robust LED arbetsbelysning med dimmerfunktion i fem olika steg. För inne- och utomhusbruk. Laddningsbart batteri och nätkabel (Dual System). Hölje tillverkat av sprutgjutet aluminium, som är motståndskraftigt mot hårda slag, stötar och vibrationer. Integrerat bärhandtag och fot. På baksidan finns ett smart teckenfönster för laddningstillstånd och fot. På baksidan finns ett smart teckenfönster för laddningstillstånd och återstående drifttid. Laddare med kabel medföljer.

- Kapslingsklass: IP67
- IK-klass: IK07
- Högeffektiv COB LED 500 – 5 000 lux vid 0,5 m
- Lumen: 4 000 – 100 % / 3 000 – 75 % / 2 000 – 50 % / 1 000 – 25 % / 400 – 10 %
- Kabellängd: 5 m
- RDOE-Kabel: H05RN-F 2G07,5 mm<sup>2</sup>
- Drifttid: 1–14 tim på batteri
- Laddningstid: 2 tim
- Batteri: 11,1 V / 4 400 mAh litiumjonbatteri
- Mått: 235 x 88 x 233 mm
- Vikt: 2,3 kg

**Utgående modell - begränsat lager**

Ljuskällan kan inte bytas ut. Kan monteras på stativ (Dahl Art nr 334015, Optimera Art nr 7317240). Extra nätkabel finns som tillbehör. Laddkabel 12 V finns som tillbehör (Dahl Art nr 334020, Optimera Art nr 7352642).

| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Effekt | Spänning     | Färgtemp. | Ljusflöde   | Energiklass |
|-------------|-----------------|--------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 334010      | 7302759         | 29 W   | 230 V / 12 V | 6000 K    | 400-4000 lm | C           |

## ARBETSBELYSNING

Robust LED arbetsbelysning med dimmerfunktion i fem olika steg. För inne- och utomhusbruk. Hölje tillverkat av sprutgjutet aluminium, som är motståndskraftigt mot hårda slag, stötar och vibrationer. Integrerat bärhandtag och fot.

- Kapslingsklass: IP67
- IK-klass: IK07
- Högeffektiv COB LED 9 000 lux vid 0,5 m
- Kabellängd: 5 m
- RDOE-Kabel: H05RN-F 3G1.0 mm<sup>2</sup>
- Lumen: 6 000 – 100 % / 4 500 – 75 % / 3 000 – 50 % / 1 500 – 25 % / 600 – 10 %
- Mått: 267 x 87 x 262 mm
- Vikt: 2,66 kg

**Utgående modell - begränsat lager**

Ljuskällan kan inte bytas ut. Kan monteras på stativ (Dahl art nr 334015, Optimera art nr 7317240).

| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Effekt | Spänning | Färgtemp. | Ljusflöde | Energiklass |
|-------------|-----------------|--------|----------|-----------|-----------|-------------|
| 334011      | 7302760         | 42 W   | 230 V    | 6000 K    | 6000 lm   | C           |



## ARBETSBELYSNING LADDNINGSBAR

Robust arbetsbelysning med dimmerfunktion i tre olika steg. För inom- och utomhusbruk. Uppladdningsbart batteri (laddningsadapter ingår). Hölje tillverkat av sprutgjutet aluminium, som är motståndskraftigt mot hårda slag, stötar och vibrationer. Integrerat vinklingsbart stativ/ bärhandtag. På baksidan finns en batteriindikator samt USB-uttag för laddning av externa enheter max. 5 V 2 A.

- Kapslingsklass: IP65
- IK-klass: IK07
- Högeffektiv COB LED
- Läge / Lumen / Drifttid
  - Full effekt / 5300 / ca. 1 tim
  - Låg effekt / 2200 / ca. 3 tim
  - ECO / 1100 / ca. 6 tim
- Laddningstid: 4 tim
- Batteri: 11,1 V / 5200 mAh Li-ion
- Mått: 266 x 237 x 59 mm
- Vikt: 1,4 kg



**KOMMANDE  
NYHET!**  
(NOV/DEC 2024)



Ljuskällan kan inte bytas ut. Kan monteras på stativ (Dahl art nr 334015, Optimera art nr 7317240).

| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Effekt | Spänning     | Färgtemp. | Ljusflöde    |
|-------------|-----------------|--------|--------------|-----------|--------------|
| 334027      | 7418943         | 60 W   | 230 V / 15 V | 6000 K    | 1100-5300 lm |

## ARBETSBELYSNING LADDNINGSBAR

LED arbetslampa med uppladdningsbart batteri. Med stöd som kan vinklas i olika steg eller användas för att hänga upp lampan. USB-uttag för laddning av externa enheter 5 V 1 A. 1 m USB-kabel ingår.

- Kapslingsklass: IP54
- IK-klass: IK08
- Ljuskällans livslängd: ca 30 000 tim
- Drifttid: 1 000 lumen / 6 tim –  
2 000 lumen / 3 tim
- Laddningstid: 4 tim
- Batteri: 7,4 V / 4 400 mAh Li-ion
- Laddare: USB-kabel (1 m) 5 V 2 A
- Mått: 195 x 150 x 60 mm
- Vikt: 2,0 kg



Ljuskällan kan inte bytas ut.

| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Effekt | Spänning | Färgtemp. | Ljusflöde        |
|-------------|-----------------|--------|----------|-----------|------------------|
| 330358      | 7356201         | 20 W   | 7,4 V    | 4200 K    | 1 000 / 2 000 lm |

## ARBETSBELYSNING

LED arbetslampa i gjuten aluminium och på stativ. För inne- och utomhusbruk.

- Kapslingsklass: IP65
- IK-klass: IK08
- Ljuskällans livslängd: ca 30 000 tim
- Kabellängd: 5 m
- RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.0 mm<sup>2</sup>
- Mått: 289 x 187,5 x 337,6 mm
- Vikt: 2,584 kg



Ljuskällan kan inte bytas ut.

| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Effekt | Spänning | Färgtemp. | Ljusflöde | Energi-klass |
|-------------|-----------------|--------|----------|-----------|-----------|--------------|
| 330354      | 7356202         | 50 W   | 230 V    | 6500 K    | 4200 lm   | A++          |

## ARBETSBELYSNING

Kraftfull LED arbetslampa reglerbar i två steg. Hölje i slagtålig polykarbonat. Med två eluttag. För inne- och utomhusbruk.

- Kapslingsklass: IP54
- IK-klass: IK08
- Ljuskällans livslängd: ca 30 000 tim
- Kabellängd: 3 m
- RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.5 mm<sup>2</sup>
- 2 eluttag
- Mått: 385 x 90 x 315 mm
- Vikt 2,41 kg



Ljuskällan kan inte bytas ut.

Kan monteras på stativ (Dahl art nr 334015, Optimera art nr 7317240)

| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Effekt | Spänning | Färgtemp. | Ljusflöde          | Energi-klass |
|-------------|-----------------|--------|----------|-----------|--------------------|--------------|
| 330356      | 7356204         | 45 W   | 230 V    | 6500 K    | 2 475 och 4 590 lm | A++          |

## ARBETSBELYSNING DIMBAR

Kraftfull LED arbetsbelysning med dimmerfunktion. I gjuten aluminium. Med två eluttag. För inne- och utomhusbruk.

- Kapslingsklass: IP54
- IK-klass: IK08
- Ljuskällans livslängd: ca 30 000 tim
- Kabellängd: 3 m
- RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.5 mm<sup>2</sup>
- 2 eluttag
- Mått: 342 x 295 x 112 mm
- Vikt: 3,76 kg



Ljuskällan kan inte bytas ut. Kan monteras på stativ (Dahl art nr 334015, Optimera art nr 7317240).

| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Effekt | Spänning | Färgtemp. | Ljusflöde         | Energiklass |
|-------------|-----------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------------|
| 330355      | 7356203         | 80 W   | 230 V    | 6500 K    | Upp till 7 200 lm | A++         |

## ARBETSBELYSNING GLOB

Kraftfull kompakt LED glob arbetsbelysning med eluttag, krok för upphängning samt fäste för stativ. Strömbrytare för av och på. Med kabeluppsamling.



- Kapslingsklass: IP54
- IK-klass: IK08
- Färgtemperatur: 6 500 Kelvin
- Ljuskällans livslängd: ca 30 000 tim
- Kabellängd: 5 m
- RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.5 mm<sup>2</sup>
- 1 eluttag
- Mått: 330 x 240 x 255 mm
- Vikt: 2,4 kg



Ljuskällan kan inte bytas ut. Kan monteras på stativ (Dahl art nr 334015 Optimera art nr 7317240) med beslag för lamphållare (Dahl art nr 330359, Optimera art nr 7378290).

| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Effekt | Spänning | Färgtemp. | Ljusflöde | Energiklass |
|-------------|-----------------|--------|----------|-----------|-----------|-------------|
| 330357      | 7356200         | 50 W   | 230 V    | 6500 K    | 5500 lm   | A++         |

## ARBETSBELYSNING GLOB

LED arbetsbelysning av Polyeten (glob av PE, bas av ABS) med två eluttag samt krok för upphängningsmöjlighet och fäste för stativ. För inne- och utomhusbruk. Strömbrytare för av och på. Etikett för egendomsmärkning.

- Kapslingsklass: IP54
- IK-klass: IK08
- Ljusspridning: 100–120°
- Ljuskällans livslängd: ca. 30 000 tim
- Kabellängd: 5 m
- RDOE-Kabel: H07RN-F 3G1.5 mm<sup>2</sup>
- 2 eluttag
- Mått: 225 x 205 x 320 mm
- Vikt: 2,0 kg



Ljuskällan kan inte bytas ut. Kan monteras på stativ (Dahl art nr 334015 Optimera art nr 7317240) med beslag för lamphållare (Dahl art nr 330359 Optimera art nr 7378290)

| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Effekt | Spänning | Färgtemp. | Ljusflöde | Energiklass |
|-------------|-----------------|--------|----------|-----------|-----------|-------------|
| 330353      | 7307389         | 28 W   | 230 V    | 6500 K    | 3200 lm   | A++         |

## PANNLAMPÄ LADDNINGSBAR

Pannlampa LED med uppladdningsbart batteri och rörelsesensor för beröringsfri tänd/släckfunktion. Hög användningskomfort med justerbart elastiskt huvudband. 1 m USB-kabel ingår.

- Kapslingsklass: IP65
- IK-klass: IK07
- Drifttid 300 lumen: 2 tim
- Drifttid 100 lumen: 5,5 tim
- Laddningstid: 3 tim
- Batteri: 3,7 V / 1 500 mAh Li-Po
- Temperatur: -10–40 °C
- Mått: 78,5 x 47,5 x 42 mm
- Vikt: 111 gram



Utgående modell - begränsat lager

| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Effekt | Spänning | Färgtemp. | Ljusflöde      |
|-------------|-----------------|--------|----------|-----------|----------------|
| 334964      | 7356205         | 3 W    | 3,7 V    | 6500 K    | 100 och 300 lm |

## PANNLAMPÄ LADDNINGSBAR

Pannlampa högeffekts COB LED med uppladdningsbart batteri. Pannlampan har även rörelsesensor för beröringsfri tänd- och släckfunktion. Hög användningskomfort med justerbart elastiskt huvudband. Levereras med 1 m USB-C-kabel för laddning.

- Kapslingsklass: IP65
- IK-klass: IK07
- Läge / Lumen / Drifttid
- Full effekt / 300 / ca. 2 tim
- ECO / 100 / ca. 5,5 tim
- Sensor / 300 / ca. 2 tim
- Laddningstid: 3 tim
- Batteri: 3,7 V / 1 500 mAh Li-Po
- Temperatur: -10–40 °C
- Mått: 78,5 x 47,5 x 42 mm
- Vikt: 111 gram

KOMMANDE  
NYHET!  
(NOV/DEC 2024)



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Effekt | Spänning | Färgtemp. | Ljusflöde      |
|-------------|-----------------|--------|----------|-----------|----------------|
| 334024      | 7418940         | 3 W    | 3,7 V    | 6500 K    | 100 och 300 lm |

## PANNLAMPÄ LADDNINGSBAR



Uppladdningsbar COB LED pannlampa som lyser upp hela ditt synfält och arbetsyta. Ljusstyrkan har en steglös dimmerfunktion från 10–100 %. Pannlampan har även rörelsesensor för beröringsfri tänd- och släckfunktion. Damm- och vattentät. Pannlampan är extremt lätt och har en ergonomisk design med justerbart band. Framtill finns en batteriindikator. USB / Mini DC-laddare och kabel medföljer.

- Kapslingsklass: IP65
- IK-klass: IK07
- Lumen: 40–400
- Drifttid: 1,5–15 tim
- Batteri: 3,8 V / 1 600 mAh Li-ion
- Mått: 105 x 52 x 43 mm
- Vikt: 100 gram



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Effekt | Spänning | Färgtemp. | Ljusflöde |
|-------------|-----------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 334019      | 7401985         | 2 W    | 3,8 V    | 6000 K    | 40–400 lm |

## PANNLAMPÄ LADDNINGSBAR

Pannlampa högeffekts SMD LED med uppladdningsbart batteri. Pannlampan har även rörelsesensor för beröringsfri tänd- och släckfunktion. Hög användningskomfort med justerbart elastiskt huvudband. Levereras med 1 m USB-C-kabel för laddning.

- Kapslingsklass: IP65
- IK-klass: IK07
- Läge / Lumen / Drifttid
- Full effekt / 400 / ca. 4 tim
- Mellan effekt / 200 / ca. 8 tim
- ECO / 20 / ca. 35 tim
- Spotlight / 200 / ca. 6 tim
- Laddningstid: 3 tim
- Batteri: 3,7 V / 1 500 mAh Li-Po
- Temperatur: -10–40 °C
- Mått: 78,5 x 47,5 x 42 mm
- Vikt: 111 gram

KOMMANDE  
NYHET!  
(NOV/DEC 2024)



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Effekt | Spänning | Färgtemp. | Ljusflöde          |
|-------------|-----------------|--------|----------|-----------|--------------------|
| 334025      | 7418941         | 4 W    | 3,7 V    | 6500 K    | 20, 200 och 400 lm |

## FICKLAMPAN LADDNINGSBAR

Mycket kraftfull SMD LED-ficklampa med 3-stegsdimmer 100 / 500 / 1000 lm. Robust hölje i matt aluminium. Uppladdningsbart batteri, USB-C-kabel medföljer för laddning.

- Kapslingsklass: IP54
- IK-klass: IK08
- Ljuslängd: 200 m
- Ställbar ljusspridning: 12°–70°
- Läge / Lumen / Drifftid  
100 % / 1000 / ca. 6 tim  
50 % / 500 / ca. 12 tim  
10 % / 100 / ca. 28 tim
- Batteri: 3,7 V / 4000 mAh Li-ion
- Laddningstid: 6 tim
- Temperatur: -10–40° C
- Mått: Ø 37 x 142 mm
- Vikt: 220 g

**KOMMANDE  
NYHET!**  
(NOV/DEC 2024)



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Färgtemp. | Ljusflöde            |
|-------------|-----------------|-----------|----------------------|
| 334021      | 7418938         | 6500 K    | 100, 500 och 1000 lm |

## FICKLAMPAN

Ficklampa LED (CREE XP-G) med en koncentrerad och fokuserad ljusstråle som ger ett extremt ljusflöde. Reglerbar ljusstråle 10–70°. Levereras med en handelsrem och en praktisk bältesväska.

**NOVIPRO  
PREMIUM**

- Kapslingsklass: IP54
- Ljusflöde: 130 lm
- Drifftid: 7 tim
- Ljuslängd: 125 m
- Batteri: 3 x AAA / 1,5 V Alkaline - ingår
- Temperatur: -10–40° C
- Mått: Ø 32 x 111 mm
- Vikt: 130 g



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Batteri | Ljusflöde |
|-------------|-----------------|---------|-----------|
| 334002      | 7220394         | 3 x AAA | 130 lm    |

## FICKLAMPAN LADDNINGSBAR

Kraftfull SMD LED-ficklampa i PEN modell med 3-stegsdimmer 30 / 150 / 300 lm. Starkt hölje i matt aluminium. Uppladdningsbart batteri, USB-C-kabel medföljer för laddning.

- Kapslingsklass: IP54
- IK-klass: IK07
- Ljuslängd: 70 m
- Ställbar ljusspridning: 20°–70°
- Läge / Lumen / Drifftid  
100 % / 300 / ca. 2 tim  
50 % / 150 / ca. 4 tim  
10 % / 30 / ca. 9 tim
- Batteri: 3,7 V / 600 mAh Li-ion
- Laddningstid: 2 tim
- Temperatur: -10–40° C
- Mått: Ø 22 x 155 mm
- Vikt: 80 g

**KOMMANDE  
NYHET!**  
(NOV/DEC 2024)



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Färgtemp. | Ljusflöde          |
|-------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 334022      | 7418939         | 6500 K    | 30, 150 och 300 lm |

## HANLAMPAN LADDNINGSBAR

Uppladdningsbar inspektionshandlampa. COB LED för allmän belysning och med SMD LED för belysning på toppen. Vinkligningsbar 180 grader. Med krok och magnet. 1 m USB-kabel, magnetisk laddningsstation samt laddare medföljer. Med laddningsindikator.



- Ljusflöde: Spot 100 lm /  
Allmän belysning 250 lm / 600 lm
- Drifftid: 10 tim / 4,5 tim / 1,8 tim
- CCT (Kelvin): 6500 K
- Kapslingsklass: IP54
- IK-klass: IK07
- Batteri: 3,7 V / 2600 mAh Li-ion
- Uppladdningsbar: Ja - 4 tim
- Laddare: input 100–240V AC 50–60Hz. Output: 5 V DC 1 A
- Temperatur: -10–40° C
- Mått: 190 x 56 x 34 mm
- Vikt: 210 g

Ljuskällan kan inte bytas ut.

**Utgående modell - begränsat lager**

| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Effekt    | Spänning | Färgtemp. | Ljusflöde |
|-------------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 334965      | 7356206         | 6 W + 1 W | 3,7 V    | 6500 K    | 600 lm    |

## STATIV

Ihopfällbart stativ som passar till NOVIPRO arbetsbelysning Dahl art nr 330355, 330356, 334010, 334011 och 334027. Optimera art nr 7302759, 7302760, 7356203, 7356204 och 7418943. 10 mm monteringsgänga. Stativet är justerbart i höjd vilket ger flexibilitet och möjlighet att placera arbetsbelysningen i optimal arbetshöjd.



För montering av två arbetsbelysningar använd tillbehör dubbelbeslag (Dahl art nr 334016 Optimera art nr 7317241). Arbetsbelysning globformad (Dahl Art nr 330353 och 330357 Optimera art nr 7307389 och 7356200) kan fästas på stativet tillsammans med tillbehör lamphållare (Dahl Art nr 330359 Optimera art nr 7378290).

- Justerbar höjd: 1,35-3,0 m
- Max belastning: 10 kg
- Mått ihopfällt: 1080 x 140 x 130 mm
- Vikt 6 Kg

| Art nr Dahl | Art nr Optimera |
|-------------|-----------------|
| 334015      | 7317240         |

## LAMPHÅLLARE

Tillbehör till NOVIPRO Stativ (Dahl art nr 334015 Optimera art nr 7317240). Lamphållare används för montering av globlampor (Dahl art nr 330353 Optimera art nr 7307389 och dahl art nr 330357 optimera art nr 735620) på stativet.



| Art nr Dahl | Art nr Optimera |
|-------------|-----------------|
| 330359      | 7378290         |

## LADDKABEL 12 V



Laddkabel som passar till NOVIPRO arbetsbelysning (Dahl art nr 334010, Optimera art nr 7302759). För laddning i t ex bilens 12 V-uttag.

- Kabellängd: 1,5 m
- IP30

**Utgående modell - begränsat lager**

| Art nr Dahl | Art nr Optimera |
|-------------|-----------------|
| 7317239     | 334014          |

## DUBBELBESLAG

Dubbelbeslag för stativ (Dahl art nr 334015, Optimera art nr 7317240). Används för montering av två arbetsbelysningar på stativet.



- Längd: 610 mm



| Art nr Dahl | Art nr Optimera |
|-------------|-----------------|
| 334016      | 7317241         |



Stativ (Dahl art nr 334015, Optimera art nr 7317240) med dubbelbeslag (Dahl art nr 334016, Optimera art nr 7317241) samt två arbetsbelysningar (Dahl art nr 334010, Optimera art nr 7302759) monterade.

## NÄTKABEL / LADDKABEL



Nät / laddkabel till NOVIPRO arbetsbelysning (Dahl art nr 334010, Optimera art nr 7302759).

- IP20
- RDOE-kabel: 1,5 m H05RN-F 2x0,75 mm<sup>2</sup>
- Vikt: 460 g

**Utgående modell - begränsat lager**

| Art nr Dahl | Art nr Optimera |
|-------------|-----------------|
| 334020      | 7352642         |

## BATTERI

Ett Svanenmärkt batteri för användning med de flesta apparater. Återvinns i batteriholkar, återvinningscentraler och i miljöstugor. Svanenmärkt: Engångsbatteriet uppfyller de hårdaste kraven när det gäller innehåll av farliga metaller och minskar på så vis mängden miljöfarligt avfall.

- Svanenmärkt
- 0% Kvicksilver - 0% Kadmium



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Typ      | Spänning | Typ       | Laddbart | Frp. typ | Antal/frp |
|-------------|-----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| -           | 7362220         | AA/LR6   | 1,5 V    | Alkaliskt | Nej      | Kartong  | 40 st     |
| -           | 7362221         | AAA/LR03 | 1,5 V    | Alkaliskt | Nej      | Kartong  | 40 st     |
| 335364      | 7362237         | AA/LR6   | 1,5 V    | Alkaliskt | Nej      | Blister  | 12 st     |
| 335365      | 7362238         | AAA/LR03 | 1,5 V    | Alkaliskt | Nej      | Blister  | 12 st     |
| 335067      | 7418149         | LR14 C   | 1,5 V    | Alkaliskt | Nej      | Blister  | 2 st      |
| 338068      | 7418150         | LR20 D   | 1,5 V    | Alkaliskt | Nej      | Blister  | 2 st      |
| 335366      | 7378275         | 6LR61    | 9 V      | Alkaliskt | Nej      | Blister  | 1 st      |
| 335066      | 7418148         | CR2032   | 3 V      | Litium    | Nej      | Blister  | 2 st      |

## BUNTBAND

NOVIPRO Buntband för buntning och fastsättning av kablar, rör och slangar. Tack vare en mängd olika storlekar och bredder kan dessa band användas till i stort sett alla typer av applikationer. De tillverkas av högkvalitativ polyamid PA 6.6, som går att återvinna. Buntbanden är lätta att applicera antingen manuellt eller med ett buntbandsverktyg.

- Material: PA 6.6
- Vita buntband: För inomhusbruk
- Svarta buntband: För utomhus, UV-tåligt material
- Temperaturområde: -40 °C till +85 °C
- Brännbarhetsklass: UL94 V2
- Uppfyller RoHS-direktivet




| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Längd (mm) | Bredd (mm) | Färg  | Draghållfasthet | Max. diam. (mm) | Antal/frp | Böjd tip |
|-------------|-----------------|------------|------------|-------|-----------------|-----------------|-----------|----------|
| 332034      | 7416360         | 100        | 2,5        | Vit   | 80 N            | 20,5            | 100       | Ja       |
| 332035      | 7416361         | 150        | 3,6        | Vit   | 180 N           | 36,0            | 100       | Ja       |
| 332036      | 7416362         | 200        | 3,6        | Vit   | 180 N           | 52,5            | 100       | Ja       |
| 332037      | 7416363         | 280        | 3,6        | Vit   | 180 N           | 78,0            | 100       | Ja       |
| 332038      | 7416364         | 200        | 4,8        | Vit   | 230 N           | 49,5            | 100       | Ja       |
| 332039      | 7416365         | 300        | 4,8        | Vit   | 230 N           | 81,0            | 100       | Ja       |
| 332045      | 7416366         | 300        | 4,8        | Vit   | 230 N           | 81,0            | 500       | Ja       |
| 332046      | 7416367         | 390        | 4,8        | Vit   | 230 N           | 110,0           | 100       | Ja       |
| 332047      | 7416368         | 390        | 7,6        | Vit   | 540 N           | 114,5           | 100       | Nej      |
| 332048      | 7416369         | 780        | 9          | Vit   | 800 N           | 235,5           | 100       | Nej      |
| 332049      | 7416370         | 100        | 2,5        | Svart | 80 N            | 20,5            | 100       | Ja       |
| 332562      | 7416371         | 150        | 3,6        | Svart | 180 N           | 36,0            | 100       | Ja       |
| 332563      | 7416372         | 200        | 3,6        | Svart | 180 N           | 52,5            | 100       | Ja       |
| 332564      | 7416373         | 280        | 3,6        | Svart | 180 N           | 78,0            | 100       | Ja       |
| 332565      | 7416374         | 200        | 4,8        | Svart | 230 N           | 49,5            | 100       | Ja       |
| 332566      | 7416375         | 300        | 4,8        | Svart | 230 N           | 81,0            | 100       | Ja       |
| 332567      | 7416376         | 300        | 4,8        | Svart | 230 N           | 81,0            | 500       | Ja       |
| 332568      | 7416377         | 390        | 4,8        | Svart | 230 N           | 110,0           | 100       | Ja       |
| 332569      | 7416378         | 390        | 7,6        | Svart | 540 N           | 114,5           | 100       | Nej      |
| 332570      | 7416379         | 780        | 9          | Svart | 800 N           | 235,5           | 100       | Nej      |

## LÅGENERGI LED-LAMPA

Lågenergi LED-lampor 3-pack matt glas med varmvit ljus, 2700K, E27 sockel och med en medellivslängd på 20 000 tim.

- Sockel: E27
- Effekt: 8,5 W (motsv. 60 W)
- Lumen: 806 lm
- Färgåtervinning: >80Ra
- Färgtemperatur: 2700K
- Ljusvinkel: 200°
- Dimbar: Nej
- Energieffektivitetsklass: F
- Medellivslängd: 20 000 tim
- Glas: Matt
- Form: päronformad
- Längd: 108 mm
- Diameter: 60 mm
- Spänning: 220–240V
- Kapslingsklass: IP20




| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Antal/frp |
|-------------|-----------------|-----------|
| 337115      | 7416191         | 3         |

## LÅGENERGI FILAMENT-LAMPA

Lågenergi filament-lampa klart glas med varmvit ljus, 2700K, E27 sockel och med en medellivslängd på 20 000h.

- Sockel: E27
- Effekt: 4 W (motsv. 40 W)
- Lumen: 470 lm
- Färgåtervinning: >80Ra
- Färgtemperatur: 2700K
- Ljusvinkel: 300°
- Dimbar: Nej
- Energieffektivitetsklass: E
- Medellivslängd: 20 000 tim
- Glas: Klar
- Form: päronformad
- Längd: 105 mm
- Diameter: 60 mm
- Spänning: 220–240V
- Kapslingsklass: IP20



| Art nr Dahl | Art nr Optimera | Antal/frp |
|-------------|-----------------|-----------|
| 337116      | 7416192         | 1         |

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



# NOVIPRO

Distribueras av  
**Saint-Gobain Distribution Sweden AB**  
[www.saint-gobaindistribution.se](http://www.saint-gobaindistribution.se)