



VOTEC

**FÄRDIGFYLLDA
GABIONER**



Färdigfyllda gabioner



Färdigfyllda gabioner

Stenfylld gabion av stål med 6 mm trådtjocklek. Rostskyddad med Galfan ZA-legering och aluminium.

Art nr	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)
726340	2000	1000	1000	3200
726341	1000	1000	1000	1600
726344	2000	500	1000	1600
726345	1000	500	1000	800
726346	2000	500	500	800
726347	1000	500	500	400
726348	500	500	500	200

Art nr

726350 Lyftok för fyllda gabioner (2 par krävs vid gabionkorgar längre än 1 m)



Teknisk specifikation färdigfyllda gabioner

Nättyp:	Svetsade nät
Maskstorlek:	50 x 200 mm
Tjocklek gabiontråd:	6 mm, dubbla horisontella trådar
Stålkvalitet:	S235 JRG2
Dragstyrka:	560 N/mm ²
Korrosionsskydd:	Zn95Al5 (AluZink) enligt EN ISO 10244-2, klass A
Stenfraktion:	90/130 mm
Stentyp:	Homogen krossad sten, grå
Skarvning:	Skarvad med klammer
Livslängd:	Livslängd minst 100 år, CE-märkt
Fyllnadssätt:	Maskinfyllt och vibrerad, väl ordnad yta
Korrosionsnivå:	C1-C4

Vid projektering och tekniska frågor, kontakta Geotekniks specialistgrupp på geoteknik@dahl.se eller 010-19 989 65.



VOTEC

Distribueras av:
Saint-Gobain Distribution Sweden AB
www.saint-gobaindistribution.se