

Kombihammare LXT®

DHR183

18V • För SDS-PLUS • 18 mm • 1,7 J

Lätt 18V kombihammare med kolborstfri motor och för SDS-PLUS-fäste.

Kombihammare utrustad med 2 olika lägen: borrar och borrar med slag. Justerbar drifhastighet från 0 till 1100 rpm. Enheten genererar en slagkraft på 1,7 J, dess maximala kapacitet i betong är 18 mm.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Batterityp	Li-ion
Kolborstfri motor	✓
Slagkraft	1,7 J
Optimal borrar Ø: betong	5 - 10 mm
Kapacitet: betong	18 mm
Kapacitet: trä	24 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Antal slag	0 - 5000 min ⁻¹
Varvtal	0 - 1100 min ⁻¹
Anpassad för SDS-MAX bits	✓
Vikt med standardbatteri	2,1 - 2,9 kg
Max uteffekt	500 W
Elektronisk broms	✓
Vibrationsnivå, borrar i betong	7,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), borrar i	1,5 m/sec ²

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- 2 funktioner: Slagborrning och borrar med trä- och metallborrar.
- Tre-läges vibrationsabsorberande sidohandtag för ökad komfort
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

■ ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

