



BOSTIK

Kulör- och väderbeständig silikon – accepterad i BVB*

S730 SILICONE GLASS & WETROOM

**KULÖRBESTÄNDIG -
GULNAR INTE**

ACCEPTERAD I BVB

**PERFEKT FÖR BL.A. GLAS OCH
ANDRA GLATTA UNDERLAG**

3 PRODUKTER I 1

SILIKONFOG FÖR ALLA BEHOV!

S730 Silicone Glass & Wetroom är den ultimata silikonfogmassan där vi har plockat de bästa egenskaperna från tre av våra favoriter; Silicone Wetroom, Silicone Glass och Silicone White for Life. Du får en **elastisk** och **mögelresistent** fog med **perfekt vidhäftning till glas och glatta ytor**. Den erbjuds i fyra **kulörbeständiga färger** som matchar Bostiks cementfogar, för en enhetlig och snygg slutfinish.

Silikonfogmassan är ålders- och väderbeständig samt **accepterad i BVB**, vilket säkerställer hållbarhet och hög kvalitet i alla projekt. Produkten är lättapplicerad med god vidhäftning utan primer på de flesta icke-porösa underlag. **EC1 Plus certifierad** med en överlägsen **hållbarhet på 24 månader**.



FRP: 300 ml, **ART.NR:** 30629461: White, 30629443: Transp., 30629462: Manhattan Grey, 30629463: White Grey. **FRP/PALL** 1 248 st



Scanna koden för
komplett information



Perfekt för bl.a. glas och andra glatta underlag!

TEKNISK SPECIFIKATION

Användningsområde:	Badrum, duschar, våtrumsmatta, fönstertätning, samt industriella tillämpningar.	Brottöjning:	650%
Underlag:	Glas, målat trä, keramik etc. Porösa underlag förbehandlas med Bostik PRIMER 5075.	Flöde:	< 2 mm
100% modulus:	0,27 N/mm ²	Köldtålighet vid transport:	Ned till -15°C
Appliceringstakt:	125 g/min	Fog rörelse:	20%
Appliceringstemperatur:	+5°C till +40°C	Shore A-hårdhet:	21
Bas:	Acetoxysilikon	Skinnbildning:	5-6 min. @+23°C/50% RH
Härdningstid:	2 mm/24h	Temperaturmotstånd:	-40°C till +180°C
Densitet:	1,02 g/ml	Draghållfasthet:	1,80 N/mm ²

FLER REKOMMENDERADE PRODUKTER



GLÄTTNINGSMEDEL T500
Miljövänlig glättningssväska för utjämning av applicerade fogmassor innan torkning.



MULTI GROUT PLUS
Cementbaserad fogmassa med extra fin struktur, lämpad för sugande keramiska plattor.



FLEX GROUT PLUS
Snabbhärdande, cementbaserad fogmassa - för icke sugande keramiska plattor.



MAXI SEALANT GUN
Robust lim- och fogspruta av metall för flera fog/limtyper. Ger 250 kg tryck.



CLEANING WIPES
Rengöringsservetter som lösgör och avlägsnar olja, fett och smuts.



BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se



@bostiksverige

Adhesive solutions by **ARKEMA**