

SYRAFASTA KULVENTILER

Två- och tredelade kulventiler

Styrkan hos Altech Kulventiler sitter i deras kompakta design samt enkla installation, manövrering och underhåll. Den robusta konstruktionen garanterar en lång livslängd. Kulventilerna medger fullt flöde med ytterst lite tryckfall i öppet läge.

Installation

Se separat monteringsanvisning för Altech Kulventiler på www.rskdatabasen.se under respektive artikelnummer.

Användning

Altech Kulventiler är konstruerade för att manövreras med handspaken utan ytterligare hjälpmedel. Ventilerna fungerar enbart som avstängningsventil och därmed bara i öppet eller stängt läge. De ventiler som normalt förblir oanvända i ett av de två tillåtna lägena ska med jämna mellanrum öppnas och stängas. Motionering rekommenderas minst 1 gång / halvår.

Allmänna anmärkningar

Det maximala drifttrycket minskar när temperaturen ökar. Maximala tryck- och temperaturgränser anges i teknisk specifikation.

Godkännanden

Altech Kulventiler är CE-märkta samt typgodkända för tapp- och dricksvatten av RISE. Då godkännandekraven skiljer sig mellan olika typer av kulventiler är aktuella godkännanden specificerade under respektive kulventil.

Godkännanden

- CE/PED 2014/68/EU
- ATEX 2014/34/EU
- EN15848
- EN13828

Typgodkännande nr: C900773 och C9000774

Godkännandet för dricksvatten omfattar:

Max arbetstryck: 10 bar
Max 65 °C (kontinuerligt)
Max 90 °C (momentant)



Tillverkarförsäkringen:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslut om typgodkännandet.



2-delade kulventiler – 2006SD

Altech syrafasta kulventiler i tvådelat utförande med monteringsplatta enligt ISO 5211 och gängändar. Ventilerna lämpar sig för användning i dricksvattensystem samt inom all typ av industri och för media som är kompatibelt med ventilens vätskeberörda delar.

Dimensionsområde: DN15–DN80.




Tryckklass: PN63.

Temperaturområde: -20 °C–200 °C.

RISE typgodkännande nr: C900773.

CE-märkta enligt PED 2014/68/EU.

Tryck-temperatur diagram




Art nr	DN		L	W	H	H1	H2	S	PCD	Moment	Vikt
5496335	15	1/2"	58	114	62	8	37	9	F03/04	7	0,4
5496336	20	3/4"	66	114	65	8	40	9	F03/04	9	0,5
5496337	25	1"	79	140	76	12	49	11	F04/05	15	0,8
5496338	32	1 1/4"	90	140	82	12	55	11	F04/05	18	1,2
5496339	40	1 1/2"	105	172	103	12	66	14	F05/07	25	2
5496340	50	2"	124	172	112	11	76	14	F05/07	35	2,9
5496341	65	2 1/2"	146	325	141	17	92	17	F07/10	55	6
5496342	80	3"	164	325	150	17	101	17	F07/10	70	7,2

Alla mått är i mm.


Moment med 30% säkerhetsmarginal.

Dimension DN15–50



Nummer	Del	Material
1	Ventilhus	1.4408
2	Ändstycke	1.4408
2	Kula	SS316
4	Hustätning	PTFE
5	Kulsäte	TFM 1600
6	Tryckbricka	PTFE
7	Packning A	PTFE
8	O-ring A	VITON
9	Spindel	SS316
10	Gland ring	AISI 304
11	Bellevillebricka	AISI 301
12	Låsbricka	AISI 304
13	Stoppbricka	AISI 304
14	Spindelmutter	AISI 304
15	Handtag	Rostfritt stål
16	Handtagshölje	PVC
17	O-ring B	VITON
18	Packning B	PEEK

Dimension DN65–80



Nummer	Del	Material
1	Ventilhus	1.4408
2	Ändstycke	1.4408
2	Kula	SS316
4	Hustätning	PTFE
5	Kulsäte	TFM 1600
6	Tryckbricka	PTFE
7	Packning A	PTFE
8	O-ring A	VITON
9	Spindel	SS316
10	Gland ring	AISI 304
11	Bellevillebricka	AISI 301
12	Spindelmutter	AISI 304
13	Låsbricka	AISI 304
14	Stoppbricka	AISI 304
15	Handtag	Rostfritt stål
16	Bult	AISI 304
17	Mutter	AISI 304
18	O-ring B	VITON
19	Packning B	PEEK