

Dimensioner:

Höjd: 500 mm. Mått 450 x 1000 mm

Maxlast: 650 kg

Beskrivning

Följer europeisk standard EN 1.0038 med bra plasticitet, seghet och svetsbarhet.

Obs! Konstruktion tar inte hänsyn till snö- och vindlaster samt underliggande takkonstruktion!

För tekniska frågor kontakta Novipros ingenjörsteam.


Material S235JR / EN 1.0038 konstruktionsstål (C4)

Mekaniska egenskaper (S235JR)


Sträckgränsen	316 MPa
Brottgränsen	449 MPa
Töjning vid brott	30 %
Hårdhet	120 HBW
Elasticitetsmodul	210 GPa

Fysiska egenskaper (S235JR)


Densitet	7.85 g/cm ³
Elektrisk konduktivitet	1.82 m/Ω *mm
Värmeutvidgningskoefficient	10 K ⁻¹ * 10 ⁻⁶
Termisk konduktivitet	40-45 W/m*K
Specifika värmekapacitet	460-480 J/kg*K



A
A = Belastning mitt på skenan



B
B = Belastning jämnt fördelat på hela skenan



C
C = 2 x belastning på skenan

Materiallista:

Strukturartikeln innehåller följande material.

Pos	Beskrivning	Art.nr.	Antal
1	Monteringsfot 600 mm	3892233	2
2	Strutskena 82x41x2,5	3892026	2
3	Strutskena 41x41x2,5	3892021	2
4	Strutändskydd 41x41	3892049	8
5	Strutöverfall	3892103	4
6	Vinkeljärn 90	3892129	8
7	Glidmutter M10	3892057	44
8	Sexkansksskruv M10-40	3821402	44

Kapning:

- 2 st. 1000 mm – strutskena 41x41x2,5 mm
- 2 st. 450 mm – strutskena 82x41x2,5 mm
- 4 st. 500 mm – strutskena 41x41x2,5 mm

Ritning

Se bilaga.

Formeln

Hookes lag

$$\sigma = \varepsilon E$$

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

$$\varepsilon = \frac{\delta}{L}$$

$$\delta = \frac{F * L}{E * A}$$

δ – deformation (m)

σ – Spänning (N/m²)

F – kraften (N)

L – längd (m)

A – Tvärsnittsarean (m²)

E – elasticitetsmodulen (Pa)

ε - Töjning (mm)