

LED KOMPAKTLYSRÖR 2G7

5W/6W/7W, 500lm/600lm/700lm, 3000K, 50.000h

TRAPPHUS • KORRIDORER • KONTOR • HOTELL • KÖKSFLÄKTAR



Ersätter standard 2G7 kompaktlysrör. Endast lämplig för drift tillsammans med standard elektroniskt (ej dimbart) HF drivdon för motsvarande 2G7 CFL kompaktlysrör. Ej lämplig för nödljusarmatur, konventionellt magnetiskt drivdon eller på direktström 230V.



Artikelnummer: LPCSE07830
E-nummer: 8299424
Lumen: 400lm
Watt: 4W (ers. 7W 4-stift)
Volt: 24V DC (drivdonsstyrd)
Kelvin: 3000K
RA: >80
Sockel: 2G7
Dimbar: Nej
Spridningsvinkel: 180°
Drifttemperatur: -20° till +45°
Energiklass: F
Mått: 34X119mm
Livslängd: 50.000h



Artikelnummer: LPCSE09830
E-nummer: 8299425
Lumen: 500lm
Watt: 5W (ers. 9W 4-stift)
Volt: 30V DC (drivdonsstyrd)
Kelvin: 3000K
RA: >80
Sockel: 2G7
Dimbar: Nej
Spridningsvinkel: 180°
Drifttemperatur: -20° till +45°
Energiklass: F
Mått: 34X149mm
Livslängd: 50.000h



Artikelnummer: LPCSE11830
E-nummer: 8299426
Lumen: 600lm
Watt: 6W (ers. 11W 4-stift)
Volt: 42V DC (drivdonsstyrd)
Kelvin: 3000K
RA: >80
Sockel: 2G7
Dimbar: Nej
Spridningsvinkel: 180°
Drifttemperatur: -20° till +45°
Energiklass: F
Mått: 34X219mm
Livslängd: 50.000h