

LED KOMPAKTLYSRÖR DD

7W/13W, 780lm/830lm/1450lm, 3000K/4000K, 40.000h

TRAPPHUS • KORRIDORER • KONTOR • HOTELL



Hållbara LED-ersättare som är perfekta för att ersätta traditionella kompaktlysror. Tack vare kompakt design och blir installation och byte både snabbt och smidigt. Kompaktlysroren är framtagna för drift med antingen konventionella drivdon eller direktkoppling till 230 V, vilket gör den flexibel för olika installationer. Med låg energiförbrukning och en imponerande livslängd på upp till 40.000h får du en kostnadseffektiv och pålitlig belysningslösning. Är helt fri från kvicksilver och har IP20 – en säker och miljövänlig lösning för inomhusbruk.



Artikelnummer: L8D216830
E-nummer: 8294566
Lumen: 780lm
Watt: 7W (ers. 16W 2-stift)
Volt: 230V
Kelvin: 3000K
RA: >80
Sockel: GR8
Dimbar: Nej
Spridningsvinkel: 140°
Drifttemperatur: -20° till +45°
Energiklass: E
Mått: 133X136mm
Livslängd: 40.000h



Artikelnummer: L8D216840
E-nummer: 8298933
Lumen: 830lm
Watt: 7W (ers. 16W 2-stift)
Volt: 230V
Kelvin: 4000K
RA: >80
Sockel: GR8
Dimbar: Nej
Spridningsvinkel: 140°
Drifttemperatur: -20° till +45°
Energiklass: E
Mått: 133X136mm
Livslängd: 40.000h



Artikelnummer: L8D228830-4
E-nummer: 8299838
Lumen: 1450lm
Watt: 13W (ers. 28W 4-stift)
Volt: 230V
Kelvin: 3000K
RA: >80
Sockel: GR10q
Dimbar: Nej
Spridningsvinkel: 140°
Drifttemperatur: -20° till +45°
Energiklass: E
Mått: 201X188mm
Livslängd: 40.000h



Installationsguide för 13W

Avsedd för DD 28W armaturer med utbytbar glimtändare, LED-tändare inkluderad. Använd ej med HF-drivdon.