

LED G4/G9

1,2W-1,6W 120lm-220lm, 2700K/4000K, 25.000h

KÖKSBELYSNING • HEMMILJÖ • HOTELL • BUTIKER • KONTOR •

UTOMHUS I IP-KLASSAD ARMATUR



Artikelnummer: LP741212-D
E-nummer: 8295247
Lumen: 120lm
Watt: 1,2W (ers. 10W)
Volt: 12V
Kelvin: 2700K
RA: Ra80
Socket: G4
Dimbar: Ja, 0/1-10V PWM Dim
Spridningsvinkel: 360°
Drifttemperatur: -20° till +45°
Energiklass: F
Mått: 9,5X31,5mm
Livslängd: 25.000h



Artikelnummer: LP741212-D4
E-nummer: 8297081
Lumen: 120lm
Watt: 1,2W (ers. 10W)
Volt: 12V
Kelvin: 4000K
RA: Ra80
Socket: G4
Dimbar: Ja, 0/1-10V PWM Dim
Spridningsvinkel: 360°
Drifttemperatur: -20° till +45°
Energiklass: F
Mått: 9,5X31,5mm
Livslängd: 25.000h



Artikelnummer: LP741216-D
E-nummer: 8290445
Lumen: 160lm
Watt: 1,6W (ers. 16W)
Volt: 12V
Kelvin: 2700K
RA: Ra80
Socket: G4
Dimbar: Ja, 0/1-10V PWM Dim
Spridningsvinkel: 360°
Drifttemperatur: -20° till +45°
Energiklass: F
Mått: 10X38mm
Livslängd: 25.000h



Artikelnummer: LP790015-D
E-nummer: 8297769
Lumen: 220lm
Watt: 1,5W (ers. 15W)
Volt: 230V
Kelvin: 2700K
RA: Ra80
Socket: G9
Dimbar: Ja
Spridningsvinkel: 360°
Drifttemperatur: -20° till +40°
Energiklass: D
Mått: 16X43,6mm
Livslängd: 25.000h

Rekommenderad dimmerlösning för LED G4

Trafo: Jolly Mini E-nr: 79 804 74. Max 9 st LED G4 1,2W alternativt max 6 st LED G4 1,6W.

Plejd Controller CTR-01 E-nr: 13 777 02

Schneider Exxact Vipptryckknapp E-nr: 18 201 80

Alternativt: Schneider Exxact Reglerdon 1-10V E-nr: 13 706 12

Vid dimring av fler G4 1,2W än 9 st rekommenderas Mean Well Trafo LPF-40D-12. Kontakta oss för inköp av dessa.