

LED GU10 COB (KLICKBAR SPRIDNINGSVINKEL)

5,2W/5,3W (ers. 50W/75W), 430/550lm, 2800K, 25.000h

HOTELL • KONFERENSRUM • BUTIK • MUSEUM • RESTAURANGER •
FASADBELYSNING



MEGAMAN®



Megamans PAR16 med "Dual beam teknik" (klikbar spridningsvinkel), genom att trycka på glaset kan man ändra från smal till bredare ljusbild. Ger en bra linjär dimning som är kompatibel med de flesta fram- och bakkantsdimrar. Miljövänlig och effektiv hantering i och med färre artiklar i logistikflödet.



Artikelnummer: M-LR211052-1
E-nummer: 8295300
Lumen: 430lm
Watt: 5,2W (ers. 50W)
Volt: 220-240V
Kelvin: 2800K
RA: >80
Sockel: GU10
Dimbar: Ja
Spridningsvinkel: 24°/35°
Drifttemperatur: -30° till +45°
Energiklass: G
Mått: 50X56mm
Livslängd: 25.000h



Artikelnummer: M-LR211052-1B
E-nummer: 8295301
Lumen: 430lm
Watt: 5,2W (ers. 50W)
Volt: 220-240V
Kelvin: 2800K
RA: >80
Sockel: GU10
Dimbar: Ja
Spridningsvinkel: 40°/60°
Drifttemperatur: -30° till +45°
Energiklass: G
Mått: 50X56mm
Livslängd: 25.000h



Artikelnummer: M-LR211053-1
E-nummer: 8295302
Lumen: 550lm
Watt: 5,3W (ers. 75W)
Volt: 220-240V
Kelvin: 2800K
RA: >80
Sockel: GU10
Dimbar: Ja
Spridningsvinkel: 24°/35°
Drifttemperatur: -30° till +45°
Energiklass: F
Mått: 50X57mm
Livslängd: 25.000h