

LED LED COB GU10

4W/5W/6,5W (ers. 35-50W), 230lm-550lm, 2700K, 25.000h
DOWNLIGHTS • BUTIKER • KONTOR • HOTELL • HUSFASAD •
HEMMILJÖ



LED GU10 från NASC finns i tre olika wattstyrkor med hela fyra olika spridningsvinklar, från 10° upp till 60°. Utmärkt att belysa bland annat husfasader där man vill ha en så lång spridningsvinkel som möjligt och till allmänna ytor där man vill ha en bredare spridningsvinkel. Utmärkt ljusfärgkvalitet, SDCM<3.



Artikelnummer: LS101604-10
E-nummer: 8294774
Lumen: 230lm
Watt: 4W (ers. 35W)
Volt: 230V
Kelvin: 2700K
RA: >90
Sokkel: GU10
Dimbar: Ja
Spridningsvinkel: 10°
Drifttemperatur: -30° till +40°
Energiklass: G
Mått: 50X54mm
Livslängd: 25.000h



Artikelnummer: LS101604-24
E-nummer: 8294775
Lumen: 230lm
Watt: 4W (ers. 35W)
Volt: 230V
Kelvin: 2700K
RA: >90
Sokkel: GU10
Dimbar: Ja
Spridningsvinkel: 24°
Drifttemperatur: -30° till +40°
Energiklass: G
Mått: 50X54mm
Livslängd: 25.000h



Artikelnummer: LS101604-36
E-nummer: 8294776
Lumen: 230lm
Watt: 4W (ers. 35W)
Volt: 230V
Kelvin: 2700K
RA: >90
Sokkel: GU10
Dimbar: Ja
Spridningsvinkel: 36°
Drifttemperatur: -30° till +40°
Energiklass: G
Mått: 50X54mm
Livslängd: 25.000h



Artikelnummer: LS101604-60
E-nummer: 8294777
Lumen: 230lm
Watt: 4W (ers. 35W)
Volt: 230V
Kelvin: 2700K
RA: >90
Sokkel: GU10
Dimbar: Ja
Spridningsvinkel: 60°
Drifttemperatur: -30° till +40°
Energiklass: G
Mått: 50X54mm
Livslängd: 25.000h



Artikelnummer: LS101605-10
E-nummer: 8294778
Lumen: 400lm
Watt: 5W (ers. 40W)
Volt: 230V
Kelvin: 2700K
RA: >90
Sokkel: GU10
Dimbar: Ja
Spridningsvinkel: 10°
Drifttemperatur: -30° till +40°
Energiklass: G
Mått: 50X54mm
Livslängd: 25.000h



Artikelnummer: LS101605-24
E-nummer: 8294779
Lumen: 400lm
Watt: 5W (ers. 40W)
Volt: 230V
Kelvin: 2700K
RA: >90
Sokkel: GU10
Dimbar: Ja
Spridningsvinkel: 24°
Drifttemperatur: -30° till +40°
Energiklass: G
Mått: 50X54mm
Livslängd: 25.000h



Artikelnummer: LS101605-36
E-nummer: 8294780
Lumen: 400lm
Watt: 5W (ers. 40W)
Volt: 230V
Kelvin: 2700K
RA: >90
Sokkel: GU10
Dimbar: Ja
Spridningsvinkel: 36°
Drifttemperatur: -30° till +40°
Energiklass: G
Mått: 50X54mm
Livslängd: 25.000h



Artikelnummer: LS101605-60
E-nummer: 8294781
Lumen: 400lm
Watt: 5W (ers. 40W)
Volt: 230V
Kelvin: 2700K
RA: >90
Sokkel: GU10
Dimbar: Ja
Spridningsvinkel: 60°
Drifttemperatur: -30° till +40°
Energiklass: G
Mått: 50X54mm
Livslängd: 25.000h





Artikelnummer: LS101606-12
E-nummer: 8294782
Lumen: 550lm
Watt: 6,5W (ers. 50W)
Volt: 230V
Kelvin: 2700K
RA: >90
Socket: GU10
Dimbar: Ja
Spridningsvinkel: 12°
Drifttemperatur: -30° till +40°
Energiklass: G
Mått: 50X54mm
Livslängd: 25.000h



Artikelnummer: LS101606-24
E-nummer: 8294783
Lumen: 550lm
Watt: 6,5W (ers. 50W)
Volt: 230V
Kelvin: 2700K
RA: >90
Socket: GU10
Dimbar: Ja
Spridningsvinkel: 24°
Drifttemperatur: -30° till +40°
Energiklass: G
Mått: 50X54mm
Livslängd: 25.000h



Artikelnummer: LS101606-36
E-nummer: 8294784
Lumen: 550lm
Watt: 6,5W (ers. 50W)
Volt: 230V
Kelvin: 2700K
RA: >90
Socket: GU10
Dimbar: Ja
Spridningsvinkel: 36°
Drifttemperatur: -30° till +40°
Energiklass: G
Mått: 50X54mm
Livslängd: 25.000h



Artikelnummer: LS101606-60
E-nummer: 8294785
Lumen: 550lm
Watt: 6,5W (ers. 50W)
Volt: 230V
Kelvin: 2700K
RA: >90
Socket: GU10
Dimbar: Ja
Spridningsvinkel: 60°
Drifttemperatur: -30° till +40°
Energiklass: G
Mått: 50X54mm
Livslängd: 25.000h

