

PRESTANDEDEKLARATION

Nr: DOP202508-0218

1. Produkttypens unika identifikationskod:

VOTEC ActiTex C, artikelnummer se bilaga

2. Avsedd användning:

Produkten är avsedd att fungera som en vätskebarriär i samband med byggnation av tunnlar och underjordiska konstruktioner, i enlighet med tillämpliga tekniska specifikationer.

3. Tillverkare:

Dahl Sverige AB, Bryggerivägen 9, 161 11 Bromma
Telefon: 08-583 595 00, www.dahl.se

4. Tillverkarens representant:

Ej tillämbart

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 2+

6. a) Harmoniserad standard:

Testad enligt EN 13491 :2004+ EN 13491 :2004/A 1 :2006

Anmält organ:

Det anmälda organet Instytut Techniki Budowlanej No. 1488 12 har utfört en fabrikskontroll enligt AVCP 2+ och utfärdat intyg nr 1488-CPR-0611/Z

7. Prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Test standard	Harmoniserad teknisk specifikation
Draghållfasthet (MD)	11.0 kN/m (-10%)	EN ISO 10319	EN 13491 :2004+ EN 13491 :2004/A 1 :2006
Draghållfasthet (CMD)	11.0 kN/m (-10%)	EN ISO 10319	
Statisk punkteringsmotstånd	1,8 kN/m (-10%)	EN ISO 12236	
Vattenflödesindex q^{10}	Inget	EN 16416	
Hållbarhet (Annex B)	Ska täckas inom en dag efter installation. Beräknas vara hållbar i minst 25 år i naturliga jordar med pH mellan 4 och 9 samt jordtemperatur under 25 °C		

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild dokumentation:

Ej tillämbart

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.



(Underskrift)

Beriar Maroof, Product Compliance manager
(namn och befattning)

Bromma, 2025-08-13
(plats och dag för utfärdande)

Bilaga 1.

Art nr	Produkt
726903	VOTEC ACTITEX C 40 X 5 METER
726904	VOTEC ACTITEX C 10 X 2,5 METER
726905	VOTEC ACTITEX C 5 X 1,15 METER