

Kombi Lättbetäckningar

Rostfria
betäckningar



Vill du slippa rostiga järnlock i din gräsmatta eller nylagda plattyta?

Då är Kombi Ringens lättbetäckningar alternativet!

Egenskaper och fördelar

- ✓ Kombi Ringens lättbetäckningar är tillverkade av ett PP material som är UV stabiliserat och resistent mot såväl höga som låga temperaturer.
- ✓ Locket har ett halkskyddande ytskikt och är monterat i ramen med 4 st rostfria insekts-skruvar.
- ✓ Produkterna finns med antingen tätt lock eller slitsgaller.
- ✓ Belastningsklass A15, 1500 kg.
- ✓ Betäckningarna har teleskopfunktion som gör installationen enklare och kompenserar för rörelser i marken under vinter och vår.
- ✓ Betäckningarna är normalt runda, men finns även i fyrkantigt utförande för att på ett enklare och snyggare sätt kunna tillpassas i plattytor.



Kombi Lättbetäckningar

Rostfria
betäckningar

wappmedia.se

315 mm med tätt lock

Utvändig montering 315 mm slätt rör
RSK-nummer **701 51 38**

315 mm med slitsgaller

Utvändig montering 315 mm slätt rör
RSK-nummer **701 51 39**



355 mm med tätt lock

Utvändig montering 355 mm korr. rör
RSK-nummer **701 51 41**

355 mm med slitsgaller

Utvändig montering 355 mm korr. rör
RSK-nummer **701 51 43**



400 mm med tätt lock

Utvändig montering 400 mm slätt rör
RSK-nummer **701 51 40**

400 mm med slitsgaller

Utvändig montering 400 mm slätt rör
RSK-nummer **701 51 44**



315 mm rund med tätt lock

Inväändig montering 355/315 mm korr. rör. Höjd= 500 mm
RSK-nummer **701 51 45**

315 mm rund med slitsgaller

Inväändig montering 355/315 mm korr. rör. Höjd=500 mm
RSK-nummer **701 51 46**



315 mm fyrkantig med tätt lock

Inväändig montering 355/315 mm korr. rör. Höjd= 500 mm
RSK-nummer **701 51 47**

315 mm fyrkantig med slitsgaller

Inväändig montering 355/315 mm korr. rör. Höjd=500 mm
RSK-nummer **701 51 48**



Kombi Ringen AB
Box 85, 261 22 Landskrona
Tel 0705-80 23 30
Fax 0418-211 30
info@kombiringen.se
kombiringen.se



Slitsgaller