

BRANDVARNARE

NOVIPROs brandvarnare är optiska med låg strömförbrukning. Sortimentet omfattar två modeller: Standard med utbytbart batteri och Long-Life med inbyggt batteri. Brandvarnarna har tre funktioner: funktionstest, LED-indikering och tyst läge. Godkända enligt EN 14604:2005/AC:2008.



STANDARD

- Utrustad med utbytbart 9 V batteri
- Larmsignal: ≥ 85 dB / 3 m
- Driftstemperatur: -10 – 40 °C
- Luftfuktighet: ≤ 95 % RH
- Fästes i taket med skruv och plugg (medföljer) eller magnetfäste (säljs separat)



LONG-LIFE

- Inbyggt långtidsbatteri med 10 års batteritid
- Larmsignal: ≥ 85 dB / 3 m
- Driftstemperatur: -10 – 40 °C
- Luftfuktighet: ≤ 95 % RH
- Fästes i taket med skruv och plugg (medföljer) eller magnetfäste (säljs separat)

TILLBEHÖR

Magnetfäste för brandvarnare

- $\varnothing 60$ mm
- Magnetfäste med 3M-tejp för enkel skruvlös montering
- Passar: Novipro Brandvarnare Standard och Long-Life



Art nr Dahl	Art nr Optimera	Benämning
9100036	7422941	Standard
9100035	7422940	Long-Life
9100037	7422942	Magnetfäste för brandvarnare