



Kägelventil, V341, DN15, utvändig gänga 1' PN16, stänger uppåt (A-AB), rödgods, 3vägs, kvs 4.0, glykol upp till 50 %, max. temperatur 150 °C

7314129000

EAN-kod: 3606489658830

Produktdata

Produktsortiment	Venta
Typ av produkt eller komponent	Ventil
Valve type	Kägelventil
Produktserie	V341
Ventilmodell	V341/15/4.0
Kompatibel med följande medie	Glykol 25 % Glykol 30 % Glykol 50 % Vatten
Valve configuration	3-vägs
Typ ventilanslutning	G Utvändig
Storlek ventilanslutning	G 1B
Ventilstorlek	DN 15
Rörstorlek	DN 15
Födeskaraktäristik	EQM
Flödeskoefficient	4.62 cv 4 kvs
Tryckklass	PN16
Max medietemperatur	-20...150 °C
Max differenstryck	599,8 kPa
Reglerområde	Större än 50:1
Stroke length	20 mm
Läckage ventilsäte	Port A: Mindre än 0.02 % av Kvs (Ports A-AB) Port A: Less than 0.05 % of kvs (Ports B-AB)
Flödeskaraktäristik	Stem up closes A and opens B to AB
Rörelse ventilspindel	Linjär
Invändigt material i ventilen	Rostfritt stål
material i brytare	Rödgods Rg5
Material ventilsäte	Port A: rostfritt stål AISI 303 Port B: rostfritt stål AISI 303
Material ventilspindel	Rostfritt stål AISI 303
Material plugg	Rostfritt stål AISI 303

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Packningsmaterial ventilspindel	EPDM
Material packbox	Port A:Metall mot metall
Tätningmaterial	EPDM
Målregion	Europa Asien Australien

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	10,3 cm
Förpackning 1 bredd	18,1 cm
Förpackning 1 djup	5,2 cm
Förpackning 1 vikt	1,06 kg

Kontraktsgaranti

Garanti (i månader)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >

Use Better

 Material och förpackning	
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
REACH-förordning	REACH-Deklaration

Use Again

 Packa om och återskapa	
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande	Ja