




Lättbetongskruv RM, försänkt

För porösa material, försänkt huvud

Monteras utan förborring direkt i grundmaterialet. Lägg press på idrivningen av skruven, överdra inte.


För montering i porösa grundmaterial. SITAC-godkännade för korrosivitetsklass C4 för användning utomhus, inomhus och industriellt. Monteras utan förborring direkt i grundmaterialet. Lägg press på idrivningen av skruven, överdra inte. Inga specialverktyg behövs.

- Material: Stål
- Ytbehandling: KTCO
- Miljö: För användning utomhus
- Utförande: Försänkt huvud




Monteringsanvisning

Monteras direkt i grundmaterialet. Lågt varvtal. Vi rekommenderar att monteringen görs med momentstyrning för att undvika överdragning.



Applikationsområde

Exempelvis lister, fyrkantstimmer, grundplattor, hyllor, kabelstegar eller stöd



Artnr	9658075140
Dimension, mm	8x65
Diameter, mm	8
Längd, L, mm	65
Max. montage, tfix, mm	5
Min. montagedjup, Lättbetong AAC 4,0, mm	60
Tillåtna Draglast, Lättbetong AAC 4,0, kN	0,60
HuvudØ, dk, mm	12
Min. montagedjup, Lättklinker f=3MN/m2, mm	60
Tillåtna Draglast, Lättklinker f=3MN/m2, kN	0,55
Drivspår	TX30
Material	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Ytbehandling	KTCO
Benämning	Lättbetongskruv RM Försänkt 8x65 C4
EAN	7319610082454
Antal	100

