

Bandslipmaskin XGT®

BS002G

40V • 190 - 810 m/min • 40 x 760 mm

Sladdlös XGT® rörbandslip för slipning och polering av olika ytor.

Sladdlös rörbandslip ger kraftfull, kontrollerad slipning och polering, även på böjda ytor. Drivs av ett 40Vmax XGT®-batteri och en borstlös motor, erbjuder den variabel hastighetskontroll, smidig drift och pålitlig prestanda för professionell metallbehandling. Endast verktyg, batteri och laddare ingår ej.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning XGT	✓
Spänning	40 V
Max bandhastighet	190 - 810 m/min
Banddimension	40 x 760 mm
Ljudeffektnivå	91 dB(A)
Ljudtrycksnivå	83 dB(A)
Nettovikt	3,3 kg
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	4,0 - 5,2 kg
Mått (LxBxH)	592 x 198 x 359 mm
Vibrationsnivå, slipning av metallplåt	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), slipning av metallplåt	1,5 m/sec ²
Kolborstfri motor	✓

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Mjukstartsfunktion för smidig start.
- Elektrisk broms för maximal produktivitet och ökad säkerhet



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

■ ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

