

Athena II Sensor

Artikelnummer 7026965



Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd, bestyckad med LED-enhet. Armaturen styrs med en inbyggd microvågssensor som kan ställas in efter behov med hjälp av DIP-switchar på drivdonet. Där kan funktioner som känslighet, tid för grundljus och om armaturen ska tända upp vid rörelse när det är ljust ute regleras. Vid max detektering ligger avståndet på ca 5m. Kommer med snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. Passar bra i bland annat trapphus, korridorer och garage.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	18
Armaturlumen (lm)	2263
Effektivitet (lm/W)	89
Färgtemperatur (K)	2700/3000/4000
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	120
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>80
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

Styrning	HF-sensor
Max detektering (m)	5
GTIN	7393047043059
Energimärkning	F
Effektfaktor (PF)	0,9
Med ljussensor	Ja
Med rörelsesensor	Ja
Dimbar	Nej
IP-klass	IP44
Vandalklass (IK)	IK10
D-märkt	Nej
Skyddsklass	II
Miljöbedömning	EPD, BVB, Sundahus


Mått och installation

Djup (mm)	42,5
Diameter (mm)	300
Vikt (kg)	0,7
Vidarekoppling	Ja
Dragavlastning	Ja
Knockout för kabel	Ja
Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Inomhus/Utomhus	Inomhus/utomhus

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	30
Avsäkring B16 (st)	50
Avsäkring C16 (st)	55
Avsäkring C10 (st)	35
Ström (mA)	450
Ledarearea (mm ²)	2,5
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Drivdon ingår	Ja
Livslängd drivdon (h)	70000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	100000
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	50000
CLO	Nej

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Material	Polykarbonat
Glas/Bländskydd	Plast, PC
Färg	Vit
Svensktillverkad	Nej

Miljöbilder

